

# 工业除尘设备 粉末除尘设备 脉冲袋式除尘设备 聚浩环保

产品名称	工业除尘设备 粉末除尘设备 脉冲袋式除尘设备 聚浩环保
公司名称	泊头市聚浩环保设备有限公司
价格	8200.00/台
规格参数	聚浩环保:36袋 24袋:96袋 河北省沧州市:200袋
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇隆丰店村（注册地址）
联系电话	18713782964

## 产品详情

含有焦油雾的含尘气体难以处理仅含有焦油雾的气体，但是当油雾不大且灰尘量相当大时，可以直接过滤。例如，在沥青混凝土厂中，主要使用石材干燥机的烟道气，输送机和其他废气中的灰尘进入设备。在搅拌机和卸载成品材料。由加热的沥青混凝土产生的焦油雾也进入设备。在这种情况下，积聚在滤布上的灰尘量远远超过油雾量，并且可以防止油雾粘附的麻烦，并且稳定的操作。

在电级，模塑碳产品等的生产中，在将粉末混合到热粘合剂中的步骤中也产生焦油雾。此时，如果在破碎和运输过程中产生灰尘，则只能使用一部分焦油雾。但是，如果尾焦油炉中焦炭塔烟气中的焦油含量较多，则应在烟气进入吸收焦炭之前加入适量的焦粉，可获得得满意的结果。如果气体仅含有少量油雾，则可单独处理。也是说，可以在管上使用适量的粉末作为助滤剂。添加的灰尘吸收焦油雾后，应尽可能地返回制造过程。

### [单机袋除尘器](#)

高粉尘浓度气体为了处理高粉尘浓度的气体，可以安装旋风除尘器或重力除尘设备作为预先粉尘，但这会增加系统的阻力并增加功耗。因此，当灰尘或成品不需要分类时，大多数都直接使用袋式除尘设备。并非所有袋式除尘设备都能处理高浓度粉尘的气体。

它仅适用于粉尘浓度高的气体处理，只有袋式除尘设备，滤袋间距宽，滤袋带连续清洗装置。处理高含尘量时，结构应尽可能使灰尘直接落入灰斗或添加一些挡板，以减少附着在滤袋上的灰尘量；防止滤布摩擦损坏，不应使高速移动灰尘直接冲击滤布。还可以使用罐的中间部分的一部分作为预除尘器，并且还用作灰尘的动力沉降室和用于入口气体的导流室。

用于通过气动输送装置收集灰尘的袋式除尘器具有大的空气体积，高的粉尘浓度和箱体的耐压性，因此圆柱形状很大。有条件的公司可以用塑料板过滤器代替袋式过滤器。

圆柱形盒入口切向地定向以提供分离，并且许多旋转式反吹袋过滤器是这种类型。有时灰斗是旋风的形式。气动输送系统的袋式除尘器，由于粉末量大，灰斗容积和排灰口直径应设计得大，除尘装置的容量

应足以避免残留粉末 在灰桶里。