

南京工业防爆超声波震动筛

产品名称	南京工业防爆超声波震动筛
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

一、产品参数

型号	外框直径	有效筛面直径	筛网目数	层数	功率 (kw)	外形尺寸 (mm)
	600	550	1-800目	1-5层	0.55	600*720
	800	760			0.75	800*848
	1000	950			1.1	1000*900
	1200	1150			1.5	1200*1020
	1500	1430			2.2	1500*1160
	1800	1700			3	1800*1320

二、产品概述

应用范围：食品行业、化工行业、制药行业、陶瓷行业适用物料：糖粉、淀粉、食盐、调味料、粉、米粉、酵母、颜料、微粉、油漆、纯碱、柠檬粉、陶瓷原料、氧化钛、氧化锌、电磁材料、金属粉末、中药粉、中药液、西药粉、中西药颗粒。

工作原理：

超声波筛分系统由超声波谐振电源、振荡器、共振环组成。超声波谐振电源产生的高频电振荡由振荡器转换成高频三次元振荡波，这些振荡波传到共振环上使共振环产生共振，然后由共振环将振动均匀传输至筛面。筛网上的物料在做低频三次元振动的同时，叠加上超声波振动，既可防止网孔堵塞，又可提高筛分产量和质量，解决了强吸附性、易团聚、高静电、高精细、高密度、轻比重等筛分难题，具有卓越的性能！本系列超声波振动筛筛分精度可提高，产量可提高1-20倍；满足600目以上工业精细生产筛分需要。

三、本系列设备制造标准：

防爆筛分机产品符合国家相关防爆标准才允许进入市场，国家公布的防爆类产品执行标准有：

GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》