

# 酸性喷淋脱脂表面活性剂

产品名称	酸性喷淋脱脂表面活性剂
公司名称	南充市巨星化工有限责任公司
价格	18.00/KG
规格参数	南充巨星化工:低泡 B220:耐酸 四川:南充
公司地址	四川 南充市顺庆区 油院路30号
联系电话	08172257682 18781783260

## 产品详情

【产品简介】常温以上超低泡沫。耐25.0%以上的盐酸，对矿物油具有极强乳化、润湿、分散作用。

【化学结构】异构醇聚醚

【用途】常用于生产各种金属及硬表面酸性脱脂除油等清洗剂产品。根据不同要求，配合常规清洗助剂即可制成各种高效低泡脱脂剂、清洗剂。

【技术指标】

外观（室温）	无色粘稠液体	离子类型	非离子
浊点（1.0%水溶液）	10	pH值（1.0%水溶液）	6.0~7.0
使用温度	10~60	HLB值(理论值)	12.5~13.5
泡沫高度（25℃）	<5.0mm	水溶性（室温）	易溶于水，无析出物

【基本性能】

- 1.环保型表面活性剂（不含磷、不含APEO），无明显刺激，无腐蚀性，使用安全。
- 2.良好的水溶性和水洗性。
- 3.具有优异的乳化、润湿、渗透性，无需复配其它表面活性剂即有卓越的清洗效果。
- 4.浊点以上持续、稳定低泡。

【基础配方】

酸洗除油剂：B220L；5.0~10.0%；S630，2.0~3.0%；水，余量。除油剂开槽用量3.0~5.0%。

## 【使用建议】

- 1.本产品须在浊点温度以上使用，以保证持续低泡。
- 2.本产品不添加其它表面活性剂，只需添加常规清洗助剂，即可达到优异清洗效果。
- 3.使用本产品时可与少量高泡酸性活性剂搭配使用，搭配比例应有实验确定，以保证满足泡沫的要求。
- 4.建议脱脂剂按5.0 ~ 10.0%添加。
- 5.作业现场务须注意通风换气，操作时应采取一定的防护措施。

## 【包装和贮运】

- 1.包装规格：液体、膏状成品采用50.0kg塑料桶或200.0kg塑料桶包装。
- 2.贮运：本系列产品无毒、难燃，按一般难燃化学品运输办理。贮存于干燥，通风处。保质期为18个月。