

# microsonic威声 crm+340/IU/TC/E

产品名称	microsonic威声 crm+340/IU/TC/E
公司名称	山东百盛祥工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区城阳街道东田社区
联系电话	15969819118 15969819118

## 产品详情

- IFM SDG252 ; SDG10"/METRIS PB DN250 LM
- IFM SDG207 ; SDG8"/METRIS PB DN200 SS LM
- IFM OY011S ; OYA1810-14-4-06-P-1
- IFM OY010S ; OYA1510-14-4-06-P-1
- IFM VOS005 ; OPC SERVER SW VSE 1000
- IFM OY451S ; OYA1660-40-4-15-P-1-A
- IFM OY452S ; OYA1510-30-4-15-P-1-A
- IFM OY230S ; OYA1510-20-4-20-P-1
- IFM OY450S ; OYA1510-30-4-15-P-1-A
- IFM OY808S ; OYA1210-14-4-05-P-1-B
- IFM OY009S ; OYA1360-14-4-06-P-1
- IFM OY407S ; OYA1060-14-4-04-P-1-A
- IFM SDG157 ; SDG6"/METRIS PB DN150 SS LM
- IFM OY449S ; OYA1360-30-4-15-P-1-A
- IFM E70253 ; EEMS-Base Adress.-St. 250erPK

IFM OY008S ; OYA1210-14-4-06-P-1  
IFM OY807S ; OYA1060-14-4-05-P-1-B  
IFM OY229S ; OYA1360-20-4-20-P-1  
IFM OY448S ; OYA1210-30-4-15-P-1-A  
IFM SDG202 ; SDG8" ( DN200 ) metris PB DN200 LM  
IFM SDG107 ; SDG4"/METRIS PB DN100 SS LM  
IFM SDG152 ; SDG6"/METRIS PB DN150 LM  
IFM OY250S ; OYA1510-30-4-20-P-1

山东百盛祥工业设备有限公司与您一起分享

SICK圆柱形光电传感器:GRSE18S-P2331

传感器原理/ 检测原理:对射式光电传感器

尺寸(宽 x 高 x 深):18 mm x 18 mm x 38.1 mm

外壳形状 ( 光束出口 ) :圆柱形

螺丝直径 ( 外壳 ) :M18 x 1

光轴:轴向

开关距离:0 m ... 15 m

感应距离:0 m ... 10 m

光源种类:可见红光

光源:PinPoint-LED 1)

光点尺寸 ( 距离 ) :? 250 mm (10 m)

轴长:650 nm

山东百盛祥工业设备有限公司与您一起分享 :

sick ( 西克 ) 插头 : DOS-1205-GQ/6021353

配件组 : 插头和电缆

配件系列：装配准备完毕的插塞接头

连接方式 A 头：插座，microsonic，M12，5 针，直头，B 编码

连接方式 B 头：----

连接技术：螺纹接线端

插塞接头材料：CuZn

插塞接头颜色：银色

滚花螺母材料：黄铜镀镍

拧紧力矩：0.5 Nm

屏蔽屏蔽导线横截面：0.14 mm<sup>2</sup>

允许导线直径：4.5 mm ... 7 mm

允许导体截面： 0.75 mm<sup>2</sup>

测定电压： 60 V

载流能力： 4 A

信号种类：PROFIBUS DP外壳

防护等级：IP67

描述A 头：插座，M12，5 针，microsonic威声，直头，B 编码，microsonic网站，PROFIBUS DP，已屏蔽，用于电缆直径 4 mm ~ 9 mm，B 头：-工作温度头 -25 ° C ... +90 ° C

microsonic威声-crm+340/IU/TC/E由山东百盛祥工业设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东百盛祥工业设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为传感器具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!