

单人高空作业平台 高空作业平台

产品名称	单人高空作业平台 高空作业平台
公司名称	珠海及力高空作业设备有限公司
价格	25000.00/部
规格参数	类别:高空作业平台 品牌:及力 型号:GTWY
公司地址	中国广东珠海市香洲区唐家湾鸡上工业区
联系电话	86-0756-3316843 19924554553

产品详情

类别	高空作业平台	品牌	及力
型号	GTWY	产品别名	单桅杆高空作业平台
动力方式	电动机	重量	360 (t)
平台高度	6-12 (m)	工作高度	8-14 (m)
水平延伸	0.5 (M)	平台承载	150 (kg)

单人高空升降台系列备有几种不同高度的型号：高空工作台系列适合各工业用途如建筑，物业管理，展览，广告等等。

1)单人高空工作台系列

单人高空升降台系列备有几种不同高度的型号，当中包括6m、8m、9m、10m、11m、12m可供选择。在折合后的高度为1.98米，能方便地进出一般信道，而不需倾斜装置。

高空工作台系列适合各工业用途如建筑，物业管理，展览，广告等等。

2)优点

- 支撑脚以减少空间设计，能以3吋的距离靠墙工作- 起重链条负荷安全系数大于10:1
- 底座活轮，有助搬运及移动时的灵活性
- 设有装卸设备，可单人进行搬运及装卸
- 特制强化铝合金用料，能防锈之余，亦能提高机器稳定性- 高质素油压系统令操作更加安全有效。
- 液压部分选用进口国际一流原装成套的液压泵站为动力源-

支撑脚感应系统，确保在安全情况下才能操作。

- 控制箱设锁制开关及急停开关。

3)标准装备

- 直流和交流电源- 底座叉车窝口及机顶设有吊眼，方便运输- 水平气泡仪-可以进入电梯间

4)可配置装备

- 可选择双动力直/交流电源

- 不留痕轮钛- 下降警报及控制显示灯- 12g 型号可配倾斜装置

-在特殊场地可提供跨越障碍

5)12g型号

特别机身设计，备有12g型号供选择，分别工作高度为13.8米。收合时机身高度为1.98米，使用倾斜装置能进出一般信道。

注：可以按照您的场地需要来设计和定做

型号	gtwy-6	gtwy-8	gtwy-9	gtwy-10	gtwy-11	
工作高度(米)	7.8	9.8	10.8	11.8	12.8	13.8
平台高度(米)	6	8	9	10	11	12
载重能力(公斤)	150	150	136	136	120	120
直立收藏尺寸(米)						
收藏长c	1.3	1.34	1.34	1.40	1.46	1.5
收藏宽d	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
收藏高e	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99
工作平台尺寸(米)#						
平台长	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
平台宽	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
平台高	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
支腿尺寸(米)a × b	1.68 × 1.48	1.68 × 1.48	1.73 × 1.53	2.05 × 1.85	2.10 × 1.90	2.2
平台离墙间距(米)h	0.22	0.22	0.22	0.30	0.30	0.30
机身重量(公斤)	300/327	360/387	360/387	420/447	460/487	490
电压(伏) 交流/直流	220/12	220/12	220/12	220/12	220/12	220
电机压力(千瓦)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
上升/下降速度(米/秒)	0.16/0.30	0.16/0.30	0.16/0.30	0.16/0.30	0.16/0.30	0.16
倾斜收藏尺寸(米)f × g	-----	-----	-----	-----	-----	---