

# FABIT菲意特蓄电池FH200船舶用

产品名称	FABIT菲意特蓄电池FH200船舶用
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:FABIT菲意特蓄电池 型号:FH200 规格:中国
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

## 产品详情

### FABIT菲意特蓄电池FH200船舶用

武汉非凡储能电源系统有限公司位于武汉市汉南区纱帽街兴盛路157号，成立于2004年，是一家集研发、制造、销售于一体的高新技术企业。公司主要生产销售2V和12V全系列铅阀控式密封铅酸免维护蓄电池。

我司铅酸蓄电池产品种类齐全，按技术来分，有AGM电池、板式胶体及管式胶体电池。从应用方面说，有通用型、高功率型、长寿命型等产品。亦可接受客户定制以满足客户的个性化需求。同时我司于2012年开始生产汽车启停辅助电池，已成为多家汽车企业的合格供应商。

近，我司还在开发新的解决方案和产品伙伴关系，目标是可持续的和更高效的能源，包括但不限于钠盐电池、锂电池、氢生产和存储设备以及能源存储系统。

我们的使命是为一个更高效率和可持续发展的世界而努力！

### FABIT菲意特蓄电池技术特点

重力浇铸高纯度铅钙锡合金板栅.

活性物填充于板栅的两面保证了优的性能.

小限度的板栅生长和较强的耐腐蚀性能延长了使用寿命.

电解液完全吸附于高孔率低内阻AGM隔板中.

螺母式M5/M6/M8铜芯端子保证了的导电性，的扭矩保持办并易于安装.

防泄漏端子密封设计防止在一个较宽的温度范围内的酸渗漏.

每个单格都装有单向阀，单向阀在SPSI时开3PSI时关闭，过充时允许气体排出.

滤气片阻止了火花或明火进入电池内部符合IEC 707 FVO和UL94 VO(LOI值高于28%)标准的阻燃ABS塑料外壳.

厚壁外壳和中盖具有较强的机械强度20 时每月自放电率<2%，允许6个月的贮存期.

远程排气系统可应用于需要将气体排到室外的场合(除FH150和FH200外FABIT菲意特蓄电池).

定期检查各单元电池的端电压和内阻。对12V单元电池来说，在检查中如果发现各单元电池间的端电压差超过0.4V以上或电他的内阻超过80m 以上时，应该对各单元电池进行均衡充电，以恢复电池的内阻和消除各单元电池之间的端电压不平衡。均衡充电时充电电压取13.5 ~ 13.8V即可。经过良好均衡充电处理的电池绝大多数都可将其内阻恢复到30m 以下。

UPS电源以利用机内的充电子产品电回路重新对蓄电池浮充10 ~ 12h以上再带载运行。UPS电源长期处于浮充状态而没有放电过程，相当于处在“ 储存待用 ” 状态。如果这种状态持续的时间过长，造成蓄电池因“ 储存过久 ” 而失效报废，它主要表现为电池内阻增大，严重时内阻可达几 。因此建议用户好每隔几个月有意地拔掉市电输入，让UPS电源工作于由蓄电池向逆变器提供能量的状态。但这种操作不宜时间过长，在负载为额定输出的30%左右时，约放电10min即可。

UPS电源的的稳定性和可靠性对于用户的关键负载起着安全、稳定又可靠的电源保障作用。因此，UPS电源网络在线监控是其向智能化方向发展的必然趋势。采用远程在线监控的管理模式，能够实现对单台UPS电源在线监控、多网点以及多台UPS的集中监控、集中分析和集中数据处理等主要功能，实现将有人值守机房转化为无人值守的远程在线网络监控的智能化机房。

某用户26m<sup>2</sup>机房内有一台UPS，现要求实施远程网络监控的方式对该台UPS及环境温湿度进行管理。下面详细介绍了该台UPS及环境温湿度远程网络在线监控方式的实现与功能特点。