

洁净门安装前后的注意事项

产品名称	洁净门安装前后的注意事项
公司名称	苏州市远大净化设备厂
价格	680.00/平方米
规格参数	品牌:远大净化 地区:苏州市相城区 型号:手工板钢制门
公司地址	苏州市相城区渭塘镇玉盘路555号
联系电话	0512-65416041 18115488801

产品详情

洁净门安装前后的注意事项

洁净门

安装前后的一系列准备工作，可以让洁净门在以后的使用中大大减少出现问题的次数。那么洁净门在安装前和安装后要注意哪些事项呢？下面是远大净化小编为您罗列了一些注意事项，希望能给您带来一些帮助。

一、安装前

- 1、安装前门洞须进行一定的防水防潮和防腐蚀工作。
- 2、在粉刷墙面时，洁净门应遮盖无腐蚀和无融化性的防水材料，以防粘附产品外表，进而造成脱落、掉色，影响到总体外观。
- 3、洁净门置放在干燥房间内，并确保空气流动，避免门受潮。
- 4、安装洁净门前，须先水平置放在地面上(叠加高度>一米)，而不可以靠在另一边，以防止出现变形。
- 5、避免洁净门被异常情况碰撞或与腐蚀化学物质触碰。洁净门带视窗，需放置在干燥的室内环境，不可淋雨暴晒。

二、安装后

- 1、不能让洁净门触碰温度高的物体以免受损。
- 2、需注意洁净门的角落不能过度磨擦，不然会造成涂料掉落。

- 3、在清洗门上的尘灰时，用软抹布抹擦不是便利的，可以用吸尘器清洗。想要维持门面的亮泽和使用期限，需要定时用酒精清洗和抹擦。
- 4、为维持门的光泽度，应定时用保护蜡进行维护保养。
- 5、在使用门时，不能将重的东西挂在门扇上，也不能以免尖锐的东西敲或划伤。
- 6、打开或关闭门时，一定要注意别用过大的力道，防止受损。
- 7、祛除门表面层的污渍时，不适合用软布料抹擦，非常容易粗糙地损害表面层，污渍过多时，可用中性清洗剂、洗涤剂或用牙膏，除污后请马上抹擦。

需注意中性清洗剂和含有高水份的布，不能长一段时间置放在门的表面层。不然，会损害边的表面层，使表面层出现变色、老旧化或脱落。