

# 框架伺服油压机 品之良机械自动化设备 伺服油压机

产品名称	框架伺服油压机 品之良机械自动化设备 伺服油压机
公司名称	昆山品之良机械自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇亿升路48-2
联系电话	18112654086 18112654086

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：昆山品之良机械自动化设备有限公司

### 关于液压机那些你不知道的事儿

什么是液压机？顾名思义是一种以液体为工作介质，用来传递能量以实现各种工艺的机器。液压机除用于锻压成形外，c型伺服油压机，也可用于矫正、压装、打包、压块和压板等。液压机包括水压机和油压机。以水基液体为工作介质的称为水压机，以油为工作介质的称为油压机。液压机的规格一般用公称工作力（千牛）或公称吨位（吨）表示。锻造用液压机多是水压机，吨位较高。为减小设备尺寸，框架伺服油压机，大型锻造水压机常用较高压强（35兆帕左右），有时也采用100兆帕以上的超高压。其他用途的液压机一般采用6~25兆帕的工作压强。油压机的吨位比水压机低。

### 液压机对工作介质的基本要求

液压机所用的工作介质的作用不仅是传递压强，而且保证机器工作部件工作灵敏、可靠、寿命长和泄漏少。液压机对工作介质的基本要求是：

有适宜的流动性和低的可压缩性，以提高传动的效率；

能防锈蚀；

有好的润滑性能；

易于密封；

性能稳定，伺服油压机，长期工作而不变质。

液压机最初用水作为工作介质，以后改用在水中加入少量乳化油而成的乳化液，以增加润滑性和减少锈蚀。

19世纪后期出现了以矿物油为工作介质的油压机。油有良好的润滑性、防腐蚀性和适度的粘性，有利于改善液压机的性能。

20世纪下半叶出现了新型的水基乳化液，其乳化形态是"油包水"，而不是原来的"水包油"。"油包水"乳化液的外相为油，它的润滑性和防蚀性接近油，且含油量很少，不易燃烧。但水基乳化液价格较贵，限制了它的推广。

特点：

单柱油压机采用内置式快速缸，空行程速度快，生产；

单柱油压机方便的手动调整机构可调整压头或上工作台在行程中任意位置压制，也可在设计行程内任意调整快进和工进行程的长短；

单柱油压机压力可按工艺需要无级调整；

单柱油压机整体焊接的坚固开式结构可使机身保持足够刚性的同时拥有方便的操作空间。

适用范围：

单柱油压机用于金属或非金属零件压印、成型、浅拉深、整形及压力装配等；

单柱油压机用于眼镜、锁具及五金零件的压制、电子接插件、电器零件、电机转、定子压装等。

框架伺服油压机-品之良机械自动化设备-伺服油压机由昆山品之良机械自动化设备有限公司提供。框架伺服油压机-品之良机械自动化设备-伺服油压机是昆山品之良机械自动化设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张凤。