

江汉区水电材料检测第三方检测机构

产品名称	江汉区水电材料检测第三方检测机构
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	检测公司:第三方检测机构 检测报告:一式五份 检测类型:见证取样
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

江汉区水电材料检测第三方检测机构，江汉区（建筑装饰装修验收规范GB第9.1.2条，第8项）淋水试验记录。二、建筑安装中需要检测的物料1、基础的砂石料及水泥、砖等基础的建筑材料。2、外墙保温施工材料了，其涉及了保温板、抗裂网及粘结砂浆和固定锚栓等物料。

建筑工程检测范围：地基基础检测：主要检测项目有：桩基低应变检测、声波透射法检测、钻芯法检测、各种桩基及地基的静载试验、桩身内力检测、灌注桩成孔检测、静、动力触探、基桩垂直度检测、桩位偏差及桩径检测等。主体结构检测：承担建筑工程主体结构检验检测、房屋安全鉴定等检测项目。建筑节能检测：建筑门窗、玻璃制品、保温材料、建筑节能现场检测在内的力学、光学、热工性能等多达十几个检测项目。室内检测：主要承担民用建筑工程室内空气中氡、苯、氨、甲醛、TVOC（总挥发性有机化合物）浓度的检测。设备安装检测：主要检测内容有建筑给水、排水及采暖工程的水压试验、管道强度及严密性；建筑电气装置线路绝缘电阻、接地电阻；建筑防雷装置接地电阻等。配备了数字兆欧表、绝缘电阻仪、接地电阻仪、手动试压泵等各种检测设备多套。建筑材料检测：参数主要有水泥、钢筋、砂石、混凝土、砂浆、混凝土砂浆外加剂、掺合料、墙体材料、混凝土制品、防水材料、路面砖墙面砖、砼芯样检测、砼、砂浆试块抗渗性能检测、砼、砂浆配比合比检测等检测参数，检测范围较齐全。钢结构检测：范围包括钢结构无损检测、钢结构力学性能检测（拉伸、弯曲、冲击、硬度）、焊接件焊评、钢结构紧固件力学性能检测（抗滑移系数、轴力，扭矩系数）、螺栓球节点检测、钢结构金相检测分析涂层厚度及涂料原料检测等检测任务。

工地中一般送检的有水泥、沙、石、混凝土外加剂、混凝土泵送剂、混凝土配合比、砂浆配合比、砂浆抗压、混凝土抗压、抗折、抗渗；砖、粉煤灰、钢筋、PVC给水管、冷热水用给水管、阀门、PVC电线管。电线槽、插座开关、断路器还有一大堆。这些都是要送检的。送检规范貌似没听过。不过你只要去质检站那里那上述材料的送检委托单。根据表格填写内容。到日期前去送检就行了。

江汉区水电材料检测第三方检测机构，湖北省精量建设工程检测有限公司经湖北省技术局计量认证和湖北省建设厅资质获准，具有法人资格，能承担第三方公正检验的建筑工程检测机构，对外行文开展检测业务，提供检测数据和报告。

江汉区建筑节能材料见证取样取样和要求1、各种板材类（EPS板、XPS板、岩棉板，发泡水泥板，聚氨酯板，珍珠岩板、橡塑保温板、泡沫玻璃板）压缩强度、导热系数、密度、尺寸性取3块样品进行检验。性能B2级取1块样品、B1级取12块、取1块。每块样品尺寸按出厂产品规格。2、无机保温砂浆、胶粉聚苯颗粒保温砂浆检测以同种产品、同一级别、同一规格产品30吨为一批，不足一批以一批计，从每批任抽10袋，从每袋中分别取试样不少于500g，混合均匀，按四分法缩取出试验所需量大1.5倍的试样为检验样。建议实际送检试样数量不宜少于10Kg。3、界面砂浆、抗裂砂浆、面砖粘结砂浆、面砖勾缝料检测以同种产品、同一级别、同一规格产品30吨为一批，不足一批以一批计，从每批任抽10袋，从每袋中分别取试样不少于500g，混合均匀，按四分法缩取出比试验所需量大1.5倍的试样为检验样。实际工作中建议送检试样的数量不宜少于5Kg。4、胶粘剂、抹面胶浆检测连续生产，同一配料工艺条件制的产品为一批。100吨为一批，不足数量时亦为一批。每批产品随机抽样，抽取20Kg样品，充分混匀。取样后将样品一分为二，一份检验，一份留样。5、耐碱玻纤网布、热镀锌电焊网检测同一规格、同一生产工艺、连续生产的一定数量的产品为一批。每卷去掉毛头1米，截取长约3米为检验样。6、塑料锚栓检测同一规格、同一生产工艺、连续生产的一定数量的产品为一批。在1000只锚栓中随机选取10只为检验样。7、岩棉板检测没有，抽样分别按产品GB/T25975-2010中7.2条和GB/T19686-2005中6.3条进行。（出厂产品规格，或少600mm×600mm5块）