

288芯三网合一光纤配线架（ODF光纤线服务器机柜）规格介绍

产品名称	288芯三网合一光纤配线架（ODF光纤线服务器机柜）规格介绍
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	型号:齐全 材质:不锈钢，冷轧钢板
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

288芯三网合一光纤配线架（ODF光纤线服务器机柜）规格介绍

288芯三网合一光纤配线柜、三网合一光纤配线架、三网合一ODF光纤配线柜、三网合一ODF光纤配线架、三网合一光纤机柜、三网合一机柜、三合一光纤机柜、三合一机柜、三网合一网络机柜、三合一网络机柜

型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯

材质：冷轧板、不锈钢

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波宏旭通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

光纤配线架（ODF）用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高，出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架，适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块及无线基站的中小型配线系统。

概述

宁波宏旭通信的OMDF光纤总配线架是业内的高密度光纤管理解决方案，可适应光纤网络的快速增长和扩张，同时缓解水平走线槽内的交叉连接线堆积程度。可以便捷地访问连接器和管理光缆，直接提高了网络的可靠性和性能优势。当运营商需要扩张网络或对终端用户配置新业务的时候，光纤配线解决方案可以满足其未来发展的长期需求。

光纤总配线架：横列侧连接光通信设备，主要连接设备侧，提供设备侧跳纤（尾纤）的固定。直列侧连接外线光缆，主要为室外光缆提供开剥固定，提供加强芯接地装置并能提供外缆成端的设备。直列和横列通过跳线进行通信路由的分配连接。

2外观结构

1、机架结构形式

1) 机架结构有封闭式、半封闭式和敞开式。

2) 机架高度分为2600mm、2200mm和2000mm三类。其宽度推荐选用120mm的整数倍，推荐选用300mm、450mm及600mm。

3) 机架外形尺寸的偏差不超过 $\pm 2\text{mm}$ ；外表面对底部基准面的垂直度公差不大于3mm。

2、机械活动部分

机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于 110° ，间隙不大于3mm。

光纤配线架结构选型：光纤配线架结构分为3种类型，即壁挂式、机柜式和机架式。壁挂式一般为箱体结构，适用于光缆条数和光纤芯数都较小的局所；机柜式是采用封闭式结构，纤芯容量比较固定，外形比较美观；机架式一般是采用模块化设计，用户可根据光缆的数量和规格选择相对应的模块，灵活地组装在机架上，它是一种面向未来的结构，可以为以后光纤配线架向多功能发展提供便利条件。光纤配线架应尽量选用铝型材机架，其结构较牢固，外形也美观。机架的外形尺寸应与现行传输设备标准机架相似，以方便机房排列。表面处理工艺和色彩也应与机房内其他设备相近，以保持机房内的整体美观。288芯三网合一ODF光纤配线柜配置图文详细说明

光纤配线架功能种类：光纤配线架作为光缆线路的终端设备应具有4项基本功能。288芯三网合一共享配线柜宁波宏旭通信设备有限公司生产-----288芯三网合一共享配线柜宁波宏旭通信设备有限公司聚集了144芯三网合一ODF配线架全国的供应商、采购商和制造商。288芯三网合一共享配线柜 这里为您提供

了144芯三网合一ODF配线架的产品价格、型号规格、品牌/商标、企业类型。宁波市宏旭通信设备有限公司拥有多年研发制造经验，企业规模庞大，288芯三网合一共享配线柜业提供网络弱电面线工程系列通信设备产品，宏旭通信144芯三网合一ODF配线架不仅形象美观，管理更科学，144芯三网合一ODF配线架品质更可靠，技术优于行业标准。