

# 供应美国舒尔曼PA66GF30H

产品名称	供应美国舒尔曼PA66GF30H
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国舒尔曼 型号:GF30H
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

## 产品详情

PA66/SCHULAMID? 66 GF 30 H BLACK REC/美国舒尔曼物性表

## 规格用途

规格级别

热稳定性

外观颜色

注射成型

该料用途

备注说明

填料：玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量。

## 技术参数

性能项目

试验条件[ 测试方法 测试数据 数据单位

状态]

物理性能	密度	ISO1183/A 1.35	g/cm <sup>3</sup>
机械性能	拉伸模量	ISO527-2/ 8800 1A/1	MPa
	拉伸应力(断裂)	ISO527-2/ 130 1A/5	MPa
	拉伸应变(断裂)	ISO527-2/ 2.2 1A/5	%
	冲击性能	筒支梁缺口冲击强度(23 ° C)	
	筒支梁无缺口冲击强度(23 ° C)	ISO179/1e 6.0 A 45	kJ/m <sup>2</sup>
热性能	热变形温度(1.8MPa f,未退火)	ISO75-2/A 240	° C