

四川公园花箱 万德木业做工细致 小区公园花箱

产品名称	四川公园花箱 万德木业做工细致 小区公园花箱
公司名称	江山市万德木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江山市峡口镇峡南路3号
联系电话	13567086909 13567086909

产品详情

万德木业：防腐木的制作与安装注意事项

防腐木的制作与安装注意事项：

- 1、户外木材应在户干到与外界环境的湿度大体相同的程度再施工。使用含水量很大的木材施工安装后会出现较大的变形和开裂。
- 2、在施工现场，防腐木材应通风存放，应尽可能的避免太阳暴晒。
- 3、在施工现场，应尽可能使用防腐木材现有尺寸，如需现场加工，应使用相应的防腐剂充分涂刷所有切口及孔洞，以保证防腐木材的使用寿命。
- 4、在搭建露台时尽量使用长木板减少接头，以求美观；板面之间留5mm—10mm缝隙。
- 5、安装固定龙骨在基础必须打水平，保证安装后整个平台水平面高度一致。
- 6、木龙骨一定要防腐，相邻龙骨间距与平台板厚成正比，但最大不超过 1 米为宜。
- 7、平台板与木龙骨联接，每块板与龙骨接触处需用两颗钉。所有的连接应使用镀锌连接件或不锈钢连接件及五金制品，以抗腐蚀，决对不能使用不同金属件，否则很快会生锈。
- 8、平台安装完成后，为了保护板面清洁美观，宜用木油（有透明和有色之分）涂刷表面，而不能按照常规油漆涂刷。木油可以在木器表面加上一层保护膜，四川公园花箱，使其可以达到防水，防起泡，防起皮和防紫外线的作用。让您不再有木器变旧，小区公园花箱，变脏，不易清洗等烦恼！

江山市万德木业是国内最早生产防腐木和扣板的厂家之一，是一家生产防腐木，户外地板，松木扣板，云杉扣板，碳化木等园林景观制品。

万德木业：防腐木围栏的施工工艺

1、加工野关于关于防腐木围栏之前首先要断定木围栏的功能及款式。通常阻隔植物者，高度为0.2-0.4m摆布;约束车辆进出者，高度为0.5-0.9m摆布;院子标明分界者为1.8-2m摆布。防腐木围栏的款式千变万化，但根本的组成大致相同:衔接件或混凝土桩、围栏支柱、横向支持、围栏板等。

2、在自然土层上装置防腐木围栏首先要断定围栏的立柱距离，公园花箱定做，通常在0.8-2m之间。围栏的高度及款式决议立柱距离的大小:立柱的高度为每个围栏段长度的0.6-0.8倍。围栏柱埋深30-100px，土坑夯实后能够现浇混凝土木桩，或预制的混凝土桩预先埋入五金衔接件，与木柱铆固。

江山市万德木业是国内最早生产防腐木和扣板的厂家之一，是一家生产防腐木，户外地板，松木扣板，云杉扣板，碳化木等园林景观制品。

万德木业：防腐木的养护及注意事项

- 1、在制作和安装过程中，公园花箱直销，应先用电钻打孔再用螺丝等固定，可避免人为造成的开裂；
- 2、连接件应采用镀锌或不锈钢制品；
- 3、工程结束，待木材干燥后，应用木材防护漆涂抹；毛糙可待含水率低于 20% 时进行抛光处理，然后在用防护漆涂抹。
- 4、防腐木表面用户外防护涂料或油基类涂料后 48 小时内因避免人员走动等，以免影响效果；若想具有优秀的防脏效果，必要时面层可再涂抹两次户外清漆；
- 5、防腐木的表面清洁可用一般的清洁剂清洗；在使用过程中应定期（一般为间隔一年至一年半）采用木蜡油对防腐木表面做保护处理，增强其表面的防水抗污性能。

江山市万德木业是国内最早生产防腐木和扣板的厂家之一，是一家生产防腐木，户外地板，松木扣板，云杉扣板，碳化木等园林景观制品。

四川公园花箱-万德木业做工细致-小区公园花箱由江山市万德木业有限公司提供。江山市万德木业有限公司是一家从事“防腐木”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“万德”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使万德木业在板材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

