

# 格瓦特蓄电池6FM-150 12V150AH消防EPS专用

产品名称	格瓦特蓄电池6FM-150 12V150AH消防EPS专用
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	特点:阀控式 电压:12V 包装:纸箱
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

## 产品详情

格瓦特蓄电池6FM-150 12V150AH消防EPS专用格瓦特蓄电池6FM-150 12V150AH消防EPS专用

FM系列蓄电池采用独特的多元合金配方、利用高性能设备并通过严格的温度控制，电池的板栅不仅厚度、重量均匀性好，且耐腐蚀性强、浮充寿命长。

设计使用寿命：设计寿命5-10年（20）

产品质保：3年内包换

工作温度范围宽：20

FM/GM系列电池（阀控式密封免维护铅酸蓄电池）使用说明：充电方法 密封铅酸蓄电池的容量和寿命均受充电电压，环境温度等参数的影响，因此使用这类电池的一条重要原则是必须采用正确的充电方法。充电方法取决于电池的使用状态，通常有两种状态，即循环使用CYCLIC USE（作为主电源）和浮充使用FLOAT USE（作为备用电源），对应的充电方法参见下表（表中C为电池的额定容量）

应用充电方法  
恒压充电

循环使用  
充电电压范围 12V  
电池：14.5-14.9V 初始电流(A):  
0.3C,0.1C

浮充使用  
充电电压范围 12V  
电池：13.6-13.8V  
2V电池：2.23-2.38V  
初始电流(A): 0.3C,0.1C

上表中充电电压是指环境温度为25 条件下，当环境温度发生较大变化时，充电电压应相应调整，方法是：环境温度每升高1 ，充电电压降低0.003V/单格 环境温度每降低1 ，充电电压升高0.003V/单格 如温度变化超过10 ，而没有修正浮充电压，可能会导致电池损坏，使电池工作在20-25 范围内即安装在空调室内。注：密封铅酸电池单格额定电压是2V，12V电池则是由6个单格串联组成。

格瓦特蓄電池6FM-150 12V150AH消防EPS專用格瓦特蓄電池6FM-150 12V150AH消防EPS專用