

# 阻燃拖链电缆 高柔性屏蔽聚氨酯电缆 上海质上特种全国销售

产品名称	阻燃拖链电缆 高柔性屏蔽聚氨酯电缆 上海质上特种全国销售
公司名称	上海质上特种电缆有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:质上 护套:聚氨酯 产地:安徽宣城
公司地址	浦东新区老港镇老芦公路536号(注册地址)
联系电话	021-68099816 13391379829

## 产品详情

聚氨酯电缆

产品结构:

导线:裸铜多股线 符合IEC60228,EN60228,VDE0295,5级

绝缘:聚烯烃弹性体

颜色代码:色彩符合HD308(VDE0293),自3根芯线起带一根黄绿接地线

芯线结构:分层

护套材料:PUR,TMPU符合DINVDE0282+HD21.1

护套颜色:黄色(RAL1021),可选黑色或橘黄色

技术参数

额定电压:0.75mm-1.mm. 300V/500V 1.0mm-16.mm. 450V/750V

测试电压:3000V符合DIN VDE0281+HD21.2

弯曲半径

固定敷设:4\*D

移动安装：6\*D

使用温度

固定敷设：-40+90

移动安装：-30至+90

抗辐射强度：510的7次方

阻燃性:阻燃自熄符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2优异 TPU符合DIN

耐油性：VDE0282+HD22.10

耐化学性：耐酸，碱，溶剂，各种液压油等的性能优异

特征与符合性

特性:耐油性优异、耐磨性优异、耐切割性优异、耐化学性优异

符合认证：ROHS CE

典型应用:

PUR控制电缆和链接电缆特别适用于控制设备，例如机床，传送装置或配装线，运输设备和生产线，他们被用于在高机械负载下的固定安装或自动移动应用，单必须保证在干燥，潮湿和非常潮湿的室内，电缆且没有拉伸负载和机械制导性的移动