

# 低压绝缘胶垫 高压配电室绝缘垫 配电间绝缘皮垫子

产品名称	低压绝缘胶垫 高压配电室绝缘垫 配电间绝缘皮垫子
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

低压绝缘胶垫 高压配电室绝缘垫 配电间绝缘皮垫子

按照产品电压等级可分为：

### (1) 5KV绝缘胶垫

技术规范：厚度3毫米；颜色 红，黑，绿；比重：5.5KG/m<sup>2</sup>

### (2) 10KV绝缘胶垫

技术参数：厚度5mm；颜色 红，黑，绿；比重：9KG/m<sup>2</sup>

### (3) 15KV绝缘胶垫

技术规范：厚度5mm；颜色 红，黑，绿；比重：9KG/平米

### (4) 20KV绝缘胶垫

技术参数：厚度6毫米；颜色 黑，红，绿；比重：11KG/m<sup>2</sup>

### (5) 25KV绝缘胶垫

技术参数：厚度8mm；颜色 红，黑，绿；比重：14.5KG/m<sup>2</sup>

### (6) 30KV绝缘胶垫

技术规范：厚度10mm；颜色绿，黑，红；比重：18KG/平米

#### (7) 35KV绝缘胶垫

技术参数：厚度12mm；颜色红，黑，绿；比重：21.6KG/m<sup>2</sup>

绝缘橡胶板厚度测量：

在整个绝缘板上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用卡尺等精度的仪器进行测量以保证产品可以达到标准厚度，但是有时候可能会有 $\pm 0.2$ 的差距。

千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为 $(3.17 \pm 0.25)$ 毫米,压脚应能施加 $(0.83 \pm 0.03)$ N的压力.绝缘板应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。