

HSE目视化-特色目视化

产品名称	HSE目视化-特色目视化
公司名称	山东高百标识工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:高百标识 地址:济南 价格:面议
公司地址	山东省济南市历下区奥体西路1222号力高国际3号楼618
联系电话	13290337653

产品详情

企业HSE目视化管理（一）颜色和线条应用规范 1.执行标准：GB2893-2001《安全色》 2.安全色分类和颜色表征：安全色应用红、蓝、黄、绿四种，其含义和用途分别如下：红色 工厂办公区域生产区的隔离线（即生产红线）、危险区域隔离线、各种禁止标志、交通禁令标志、消防设备、停止按钮和停车、刹车装置的操纵把手、仪表刻度盘上的极限位置刻度、机器转动部件的裸露部分、槽车的条带及文字，危险信号旗等。黄色 表示注意、警告的意思。需警告人们注意的器件、设备或环境涂以黄色标记。各种警告标志、交通警告标志、道路交通路面标志、皮带轮及其防护罩的内壁、砂轮机罩的内壁、楼梯的第一级和后一级的踏步前沿、防护栏杆及警告信号旗等。蓝色 表示指令、必须遵守的规定。各种指令标志、交通指示车辆和行人行驶方向的各种标线标志等。绿色 表示通行、安全和提供信息的意思。可以通行或安全情况涂以绿色标记。各种提示标志、车间厂房内的安全通道，行人和车辆的通行标志，急救站和救护站等；消防疏散通道和其他安全防护设备标志，机器启动按钮及安全信号旗等。黑、白两种颜色一般作安全色的对比色，主要用作上述各种安全色的背景色，例如安全标志牌上的底色一般采用白色或黑色。当安全色同时使用时，请按照黄黑--红白---蓝白（绿白），也就是警告---禁令---指令顺序进行。

3.对比色 安全色与对比色同时使用时，应按以下规定搭配使用。
黄色与黑色；红色与白色；蓝色与白色；绿色与白色；黑色与白色。 4.对比色相间条纹
红色与白色相间条纹：表示禁止人们进入危险的环境。例如：公路、交通等方面所使用防护栏杆及隔离墩表示禁止跨越；固定禁止标志的标志杆下面的色带等。
黄色与黑色相间条纹：表示提示人们特别注意的意思。例如：各种机械在工作或移动时容易碰撞的部位。如移动式起重机的外伸腿、起重机的吊钩滑轮侧板、起重臂的顶端，冲床的滑块等有暂时或永久性危险的地方或设置。蓝色与白色相间条纹：表示必须遵守规定的信息。
例如：交通上的指示性导向标志。
绿色与白色相间条纹：与提示标志牌同时使用，更为醒目的提示人们。
例如：固定提示标志杆上的色带。相间条纹宽度 安全色与对比色相同的条纹宽度应相等，即各占50%。要求两种颜色间的宽度应相等，一般为100mm，但可根据机器大小和安全标志位置的不同，可采用不同的宽度。在较小的面积上其宽度要适当的缩小，每种颜色不能少于两条，斜度与基准面成45