

240L、400L湿法制粒机及沸腾干燥机

产品名称	240L、400L湿法制粒机及沸腾干燥机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

240L、400L湿法制粒机及沸腾干燥机

备注：真空上料，含不锈钢平台，出料口的高度满足相对应的沸腾干燥机锅底使用需求。

设备生产工艺要求:

序号	需求	期望/必须
URS01	设备要求制粒锅容积240L、400L， 产能为80~160kg/批	必须
URS02	搅拌转速调节范围22~220r/min；切 刀转速调节范围300~3000r/min。	
URS03	搅拌电机功率为30kw，切碎电机功	

率为15kw。

URS04

具有加浆清洗功能，使用隔膜泵加浆，配置电子秤、加浆桶及推车，使用进口喷嘴和清洗喷头。

URS05

物料混合均匀，颗粒成型良好，物料轻捏可散，无结块、片状颗粒现象出现。

URS06

湿法制粒一次成粒性（20~80目粒）80%以上；成品率 > 99%。

标段二：

设备名称

生产能力

URS07

沸腾干燥机

60--120kg/锅

空气处理单元、主机、排风组件及脉冲除尘系统和控制系统。

URS08

2

设备生产工艺要求:

利用排风机产生负压，将湿颗粒吸到流化床内。真空上料时床体压力可设定，风量可调节，进风阀开度自动控制，进料口自动打开，也可采用其它方式加料。

URS09

设备采用气缸顶升密封结构，密封良好。

URS10

物料容器放置在一个四轮可移动的小车上，带导向装置，壁厚不小于3mm。

URS11

物料容器带在线密闭取样器。

URS12