

# 防辐射硫酸钡 山东四季鸿硫酸钡公司

产品名称	防辐射硫酸钡 山东四季鸿硫酸钡公司
公司名称	聊城市四季鸿物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市经济开发区辽河路东首
联系电话	13734479444 13734479444

## 产品详情

防辐射硫酸钡可应用于所有涂装系列，比如：底漆、厚实浆涂料等所有类型，其低比表层积与粒径分布性及易流淌性，使防辐射硫酸钡于抛光流程中拥有低磨损性，防辐射硫酸钡支持用于自动底漆表层层，甚至于高补充时亦保持非常非常好的平均与溜光度。优于其他大都数补充剂，拥有低凝结性、光拆散性低及颗粒精密等特性，特别合用于染料面漆、清漆、喷漆等拥有耐化工性与耐候性。其惰性、不溶于水、酸、碱有机中介，的光泽性与颗粒的精确度要得面漆于常年暴露中可得到保护。

防辐射硫酸钡支持用于面漆，其可增长表层硬度、色彩安定性。商品功用:用作生漆、油墨、塑胶、广告染料、化妆品、蓄电池的原料或者补充剂，橡胶制品中既作补充剂，又起补用，聚氯乙烯中作补充剂和增重剂，印像纸及铜圆纸的表层涂布剂，麻纺工业用的上浆剂。玻璃制品用作澄清剂，能起消泡和增长光泽的效用。可作为防放射线用的防护壁材。

### 1、防辐射硫酸钡的原材料选择方法

#### 1)、水泥

选用水化热较低的海豹牌R042-5.

#### 2)、骨料

骨细骨料均选用湖北产重晶石，粗骨料粒径为5-引.5mm

#### 3)、减水剂

采用杭州建筑构件有限公司生产的SP503超缓凝减水剂，减水率25%，推荐掺量1.2%。

#### 4)、掺合料

粉煤灰采用石洞口电厂生产的II级粉煤灰;矿粉采用宝田S95矿粉。

## 2、防辐射硫酸钡的配合比设计方法

根据重晶石防辐射混凝土配合比设计方法进行配合比设计，经多次试配，后确定重晶石防辐射混凝土配合比见表6-1。

经现场抽样检测，防辐射硫酸钡，混凝土坍落度为165mm，自然条件下养护，7d强度为26.0Mpa，28d强度为35.6Mpa，表观密度为3306 kg/m<sup>3</sup>，该配合比满足设计要求。

涂料用防辐射硫酸钡产品的白度和纯度高，不含其他机械杂质是目前国内同类产品中质量档次为优越的产品，可吸收X射线、 $\gamma$ 射线，并赋予材料高的密度和表面光洁度。

的先进生产技术，使产品粒子的粒径严格控制在一定的范围内，并采用先进的干燥技术，使涂料用防辐射硫酸钡的物理性能特别优越，在应用过程中与其他介质有较好的分散性和亲和性，涂料用防辐射硫酸钡的白度和纯度高，不含其他机械杂质是目前国内同类产品中质量档次为优越的产品，可吸收X射线、 $\gamma$ 射线，并赋予材料高的密度和表面光洁度在油漆工业中，重晶石粉填料可以增加漆膜厚度、强度及耐久性。

防辐射硫酸钡-山东四季鸿硫酸钡公司(图)由聊城市四季鸿物资有限公司提供。聊城市四季鸿物资有限公司为客户提供“圆钢,铅门,铅板,铅玻璃,气密门,硫酸钡,硫酸钡板”等业务，公司拥有“四季鸿”等品牌，专注于安全、防护用品加工等行业。，在山东省聊城市经济开发区辽河路东首的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：顾经理。同时本公司还是从事40Mn圆钢，40CrMnMo圆钢，40CrNi2Mo圆钢的厂家，欢迎来电咨询。