

JX盐雾腐蚀试验箱 瑾熙

产品名称	JX盐雾腐蚀试验箱 瑾熙
公司名称	上海瑾熙自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:瑾熙 型号:JX-60
公司地址	中国 上海市普陀区 上海市白兰路135弄1号楼, 4F
联系电话	86 021 61128126/60510419 13816209150

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	瑾熙
型号	JX-60	材质	PVC,亚克力, 不锈钢
温度范围	35-63 ()	测量范围	0-160
测量对象	各种处理过金属表面	工作室尺寸	400*450*600 (mm)
重量	75 (kg)		

jx盐雾腐蚀试验箱为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防、轻工、电子、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要盐雾试验设备。该盐雾试验机可按gb/t2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验ka:盐雾试验方法》做中性盐雾试验,同时也可做醋酸盐雾试验。特点简介:本盐雾试验机符合cns、astm、jis、iso标准,盐雾试验乃针对各种材质之表面经涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后,测试其制品之耐腐蚀性。特性:喷雾方式:a:连续式盐雾试验机 b:程式盐雾试验机。采用全侦测系统 故障发生时可亮灯显示。

- 1、整台pvc板制,盐雾试验机内部采用先进的立体补强技术,结构强实,永不变形。
- 2、采用自动/手动加水系统,具有水位不足时能自动/手动补充水位之功能,试验不中断。
- 3、精密玻璃喷嘴,盐雾试验机使用4000小时保证无结晶阻塞。
- 4、控制仪表均在同一机板,操作简便,且一目了然。
- 5、附双重超温保护,水位不足警示,确保使用安全。
- 6、进口温度控制器,数字显示,pid控制,高稳定性白金测温探头,误差0.3
- 7、试验室采用蒸气直接加温方式,升温快,减短盐雾试验机待机时间。
- 8、喷雾塔附锥形分散器、具导向雾气、调节雾量、及均匀落雾等功能。
- 9、压力桶采用亨利定律,予以加温加湿,并提供盐雾试验机试验室所需之湿度。

盐雾试验机规格					
型号	jx-60 (a)	jx-90 (a)	jx-120 (a)	jx-160 (a)	jx-200 (a)
内箱尺寸(w × d × h)	60 × 45 × 40	90 × 60 × 50	120 × 85 × 50	160 × 100 × 55	200 × 120 × 60
温度	nss.acss35 ± 1 /cass50 ± 1				
试验室					

饱和桶	nss.acss47 ± 1 /cass63 ± 1				
电源	ac220v1ph50hz 20a		ac220v 1ph 50hz 20a/ ac380v 3ph		
内箱容积	108l	270l	480l	800l	1440l
测试用水	15l	25l	40l		

营销热线：4000580288 021-61128126

手机：13816209150 18930042018

传真：021-62442018