

MH100笔式硬度计 里氏硬度计

产品名称	MH100笔式硬度计 里氏硬度计
公司名称	上海瑾熙自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 产品类型:里氏硬度计 型号:MH100
公司地址	中国 上海市普陀区 上海市白兰路135弄1号楼, 4F
联系电话	86 021 61128126/60510419 13816209150

产品详情

是否提供加工定制	是	产品类型	里氏硬度计
型号	MH100	测量范围	0-999
试验力	1000 (N)	允许最大高度	1000 (mm)
重量	0.2 (kg)		

mh100笔式硬度计详细介绍

一、概述：mh100型笔式硬度计依据里氏硬度测量原理，可以方便快捷地对多种金属材料进行测量，即刻显示硬度测量值的同时，可以在不同硬度制式间自由转换。二、技术参数：*测量范围：(170-960)hld,(17-68.5)hrc,(19-651)hb,(80-976)hv,(30-100)hs,(59-85)hra(13 -100)hrb* 测量方向：支持360o(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上)*硬度制式：里氏(hl)、布氏(hb)、洛氏b(hrb)、洛氏c(hrc)、洛氏a(hra)、维氏(hv)、肖氏(hs)*显示：高清晰点阵液晶，led背光*数据存储：最大500组（冲击次数32~1）*工作电压：3.6v（内置锂电池及充电电路）*持续工作时间：约200小时（不开背光时）*通讯接口：usb1.1通讯接口三、适用材料：钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金（黄铜）、铜锡合金（青铜）、纯铜、锻钢四、工作条件：环境温度：操作温度 - 20 ~ + 60 ；存储温度：-30 ~ + 60 相对湿度 90%；周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。六、仪器配置：1. 主机 一台2. 尼龙刷 一只3. 小支承环 一只4. 随机资料 一份5. abs仪器箱

营销热线：4000580288 021-61128126

手机：13816209150 18930042018

传真:02162442018