

安川驱动 无锡安川伺服 安川SGDS 01A01A

产品名称	安川驱动 无锡安川伺服 安川SGDS 01A01A
公司名称	广州菱控自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦A712室
联系电话	13534223558 13534223558

产品详情

安川SGDS-01A01A产品特：

-V系列伺服电机SGMGV型。额定输出：2.9kw。电源电压：AC200V。
串行编码器：20位对值型（标准）。设计顺序：标准。
轴端：直轴、带键槽、带螺孔（选配）SGDS-01A01A。选配：带油封、带保持制动器（DC90V）。
各种机械的进给轴驱动用（高速进给）。品种齐全（300W~15kW，带保持制动器）。
配备有高分辨率串行编码器（20位）。标准采用IP67。用途示例：机床。传送机械SGDS-01A01A。
搬运机械。食品加工机械。额定值和规格：额定时间 连续。振动等级 V15。
缘电阻 DC500V，10M 以上。使用环境温度 0~40°C。励磁方式 永磁式。安装方式 法兰式。
耐热等级 F。缘耐压 AC1500V 1分钟（200V级），AC1800V 1分钟（400V级）SGDS-01A01A。
保护方式 全封闭自冷式IP67（轴贯通部分除外）。使用环境湿度 20~80%（不得结露）。
连接方式 直接连接。旋转方向 正转指令下从负载侧看时为逆时针方向（CCW）旋转。

安川SGDS-01A01A参数规格：

-V系列伺服电机SGMGV型安川驱动。额定输出：15kw。电源电压：AC400V。
串行编码器：20位对值型（标准）。设计顺序：标准安川驱动。轴端：直轴、不带键槽（标准）。
选配：带油封、带保持制动器（DC24V）。各种机械的进给轴驱动用（高速进给）。
品种齐全（300W~15kW，带保持制动器）。配备有高分辨率串行编码器（20位）。
标准采用IP67品加工机械械安川驱动sgdv-1r6a01 yaskawa。额定值和规格：额定时间 连续。
振动等级 V15。缘电阻 DC500V，10M 以上。使用环境温度 0~40°C。励磁方式 永磁式。
安装方式 法兰式无锡安川伺服。耐热等级 F。缘耐压 AC1500V 1分钟（200V级），AC1800V
1分钟（400V级）。保护方式 全封闭自冷式IP67（轴贯通部分除外）。
使用环境湿度 20~880%（不得结露）无锡安川伺服。连接方式 直接连接。
旋转方向 正转指令下从负载侧看时为逆时针方向（CCW）旋转。SGMGV-1ED3A2E 旋转型伺服电机
串行编码器：20位对值型（标准）安川SGMGV-1ED3A2E伺服驱动器 SGDH-01BE 低惯量、高速伺服电机
SGM7A-04AFA61 伺服电机 SGMGH-40A2B31 SGMAS-01ACA21 伺服电机 SGMSV-15ADA61
伺服驱动器模拟量电压、脉冲序列指令型 SGDV-R90A01A 伺服驱动器MECHATROLINK- 通信指令型

SGDV-R70A21B 伺服电机 SGMAH-01A1A21 低惯量伺服电机 SGM-01ADA6E SGMAH-01AAAH12C
SGMAS-04A2A2C 中惯量旋转型伺服电机 SGMJV-01AAA61 旋转型伺服电机 SGMGV-44A3C6C 伺服电机
SGMSV-40ADA61 伺服驱动器 SGDH-60DE 低惯量伺服电机 SGM-10ADA2C 单轴伺服驱动器
SGD7S-5R5A00A001 中惯量旋转型伺服电机 SGMJV-02AAA21 单轴伺服驱动器 SGD7S-2R8A30A
旋转型伺服电机 SGM7J-01AFC6S