

LT系列超声波清洗器.超声波清洗机.清洗消毒槽

产品名称	LT系列超声波清洗器.超声波清洗机.清洗消毒槽
公司名称	姜堰市蓝天医用材料厂
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 类型:一体式 适用领域:医疗行业
公司地址	中国 江苏 泰州市高港区 江苏省泰州市高港区白马镇陈家村50号
联系电话	861 0523 86185505 13814451505

产品详情

是否提供加工定制	否	类型	一体式
适用领域	医疗行业	用途	内窥镜专用
槽数	单槽或多槽式	型号	LT型
超声清洗频率	17khz-1000khz等	清洗温度	0-80 ()
工作方式	按说明书操作	外形尺寸	大小不一 (cm)
品牌	LT	功率	50-2000w

超声波清洗器

本仪器是根据医院的特点设计成专用的三频超声波清洗洗设计。主要适用于医院手术刀，止血钳、内窥镜活钳、镊子、各式大小注射器、试管玻璃片、换药碗、各种盘子、圆桶、测压器等放射性、污染性、大批量、高洁度的予浸后的清洗，是医院手术室、供应室及消毒中心的必备高设备。

主要性能及特点:数显产品的出厂日期数显记忆和设定的超声频率数显记忆和设定的三种超声频率自动转换时间数显记忆和设定的三种频率的超声工作时间数显记忆和设定的单频超声工作时间数显记忆和设定的超声功率数显记忆和设定加热温度数显低水位、无溶液保护指示同时数显溶液温度，超声频率、超声时间，超声功率仪器的的操作程序彩单片机软件仪器采用电控进水、排液功能仪器网架采用不锈钢网筛 氩焊成形仪器的降音盖、外壳采用优质不锈钢

清洗工艺流程

进科——电控进自来水——设定加热温度——设定超声频率——设定超声清洗时间——设定超声清洗功率——电控排液——取料放入漂洗槽内

型号 清洗槽尺寸长*宽* 容量 (l) 超声频率 (khz) 超声功率 功率可调% 加热功率 温度可调

	高 (mm)					(w)		(w)	摄氏度)
dys100	300 x 150 x 100	4	25	40	100	100	4-100	500	0-80
dys150	300 x 150 x 150	6	25	40	100	150	4-100	500	0-80
dys300	300 x 240 x 150	10	25	40	100	300	4-100	500	0-80
dys500	300 x 300 x 150	22.5	25	40	100	500	4-100	1000	0-80
dys600	600 x 200 x 288	35	25	40	100	600	4-100	3000	0-80
dys1000	600 x 300 x 288	52	25	40	100	1000	4-100	4000	0-80
dys1200	600 x 400 x 288	69	25	40	100	1200	4-100	5000	0-80
dys1500	500 x 500 x 288	86	25	40	100	1500	4-100	7000	0-80
dys1800	600 x 600 x 288	103	25	40	100	1800	4-100	8000	0-80
dys3600	1200 x 600 x 288	207	25	40	100	3600	4-100	1600	0-80