

# 钢丝吸尘管波纹管 驻马店钢丝吸尘管 诺成橡塑

产品名称	钢丝吸尘管波纹管 驻马店钢丝吸尘管 诺成橡塑
公司名称	宁津诺成橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县时集镇工业园
联系电话	18865800789 18865800789

## 产品详情

山东聚氨酯钢丝增强软管透明pu钢丝软管耐磨耐高温聚氨酯风管dn150聚氨酯软管 pu钢丝软管 pu钢丝伸缩软管 通风除尘管材质：pu聚氨酯产品内径：25mm-500mm产品壁厚：0.63mm-2.0mm特殊需求可根据尺寸定做温度范围：-30--90 ° 硬度范围：50A-75D耐磨性能：0.03-0.20mm<sup>3</sup>/m工作正压：2.485bar 负压0.825bar抗压强度：3000-5000pa弯曲强度：0.25Mpa拉伸强度：50-60Mpa特性:pu聚氨酯软管，带有pu包覆层的镀铜钢丝加强筋。极轻且柔软，伸缩比可达3:1。易于打理，方便运输且可以节省储存空间。耐磨损、耐矿物油、耐臭氧、耐老化。镀铜钢丝接地可排静电，高轴强度，令输送物质流畅，良好的抗化学性;弯曲半径小广泛应用:高流动速率非常有磨损力的颗粒，沙砾，无用的玻璃、粉尘和屑片，气体和液体环境，筒仓输送，玻璃业、木工业、钢铁业、塑料业、矿坑、造船业、水泥业等的机械输送用管，当强韧的保护用管。同时食品级管还可用于食品业，卫生业。钢丝伸缩管能较好的满足木器行业的输送要求。不含卤素、原材料符合REACH的规定、符合RoS环保指令。螺旋钢丝接地可排静电，钢丝吸尘管厂家，符合TRBS 2153的标准

PU钢丝吸尘管在家具厂木工机械行业应用广泛，主要被用于木工机械吸尘，钢丝吸尘管波纹管，配合木工机械设备抽吸木工机械作业过程中产生的大量木屑粉尘。塑料软管，波纹软管，钢丝吸尘软管，塑料钢丝软管采用PUR材料生产的钢丝软管具有抗拉伸、张力强、撕裂强度高、耐磨损、耐折曲、耐穿透、耐低温、耐水解等性能，并具有很好的回弹性且使用寿命长。本品不含增塑剂，无毒无味，是一种环保型吸尘软管。是PVC、橡胶软管的佳替代产品。

主要用途：适用于工矿、农业和水利、土木工程、食品、石油、化工、卫生等行业的真空抽末、颗粒，输送水、油、化工材料、食品等。高流动速率非常有磨损力的沙砾、碎石、细粒，无用的玻璃和屑片，气体和液体环境，筒仓输送，玻璃业、码头、钢铁厂、矿坑、造船厂、水泥厂等的输送用管，当强韧的保护用管。在农田灌溉、工矿、油库、抽砂、喷砂、食品、及室内的气体、粉末、灰尘吸收排放等领域有着广泛的用途。

性质：钢丝吸尘软管，塑料钢丝软管，木工机械软管加压和真空阻力，非常流畅物质，良好的抗化学性；阻燃符合UL-94-V2，弯曲半径约等于外径，以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁；壁：特殊聚醚型-PUR，约1.2MM壁厚，内壁光滑；比一般PVC软管，木器厂钢丝吸尘管，橡胶管耐磨高10倍以上；可排静电(依据BGR-132，formerly ZH 1/200)螺旋丝接地。食品级符合FDA，USDA，3A卫生标准要求，驻马店钢丝吸尘管，无毒无味，质轻，高柔软性，内壁光滑，透明，可防止阻塞，外表螺旋加强。

温度范围:约-40 至+125 ，短时间可约+150 。规格:25-400MM，长度，厚度可以订做。

应用：高流动速率非常有磨损力的颗粒，砂砾，碎石，细粒，无用的玻璃，粉尘和屑片，气体和液体环境，筒仓输送，玻璃业，土木业，钢铁业，塑料业，矿坑，造船业，水泥业等的机械输送用管。

性质：极度抗磨损，镀铜钢丝增强软管强度耐高压，真空和抗压缩，高轴强度优越，令输送物质流畅，良好的抗化学性，弯曲半径约等于3倍外径，可排静电，构造以坚固弹性，镀铜钢丝包裹于管壁，特殊\*\*聚醚型—聚氨酯，约0.6-0.9mm壁厚光滑，比普通PVC和橡胶管耐磨高10倍以上。

钢丝吸尘管波纹管-驻马店钢丝吸尘管-诺成橡塑(查看)由宁津诺成橡塑制品有限公司提供。宁津诺成橡塑制品有限公司是一家从事“pu软管,聚氨酯软管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“诺成橡塑”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使诺成橡塑在软管中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！