

朝阳钢丝软管厂家 诺成橡塑品种全 透明钢丝软管厂家

产品名称	朝阳钢丝软管厂家 诺成橡塑品种全 透明钢丝软管厂家
公司名称	宁津诺成橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县时集镇工业园
联系电话	18865800789 18865800789

产品详情

PU钢丝软管能很好的满足各行各业的吸尘通风输送要求，以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁，可伸缩弯曲；管壁：采用特殊聚醚型-聚氨酯，具有耐磨、耐撕裂、耐低温等特性，适合用于高流动速率非常有磨损力的沙砾、碎石、细粒无用的玻璃和屑片等的输送用管。广泛用于塑料工业，输送颗粒和粉末，颗粒输送装置，真空料斗/输送机，抽吸输送机，配料系统，是木工机械耐磨吸尘管。

PU钢丝软管种类繁多，但其主要特性是由耐磨型聚氨酯PU材料加镀铜钢丝生产而成。PU钢丝软管因厚度不同可以分为0.4mm，0.6mm，0.9mm等，木器厂钢丝软管厂家，这是几种常用的PU钢丝软管壁厚，不同壁厚的PU钢丝管应用领域各有差异。PU钢丝伸缩管501(壁厚约0.4mm轻型、伸缩性强，朝阳钢丝软管厂家，适合经常摆动的位置，轻质物料抽吸输送例如木工吸尘管)。PU钢丝软管502(壁厚约0.6mm，可任意弯曲，可伸缩，适用于工业粉尘的输送，例如陶瓷粉末输送管，落料配料系统);高耐磨PU钢丝软管503(LKE-00503)(壁厚约0.9mm，可任意弯曲，不可伸缩，适用于比较粗的颗粒、磨擦性大的介质，例如钻孔机吸尘管，扫地车吸尘，高铁排污抽粪);高抗撕裂强度，良好的耐矿物油性能及耐化学性能，耐正负压性能强，用于高磨损性的固体颗粒抽吸输送)。

PU钢丝吸尘管所用钢丝材质说明及钢丝直径与软管直径的关系

在目前机械行业、陶瓷行业或者木工机械行业等，PU钢丝吸尘管在各行各业中的应用越来越多，成为了其他塑料软管的替代品。使用者经常在选择的时候不清楚PU钢丝软管的钢丝材质是什么?也不清楚选择什么样的钢丝才是自己适合的软管。

一、PU钢丝吸尘软管钢丝的材质说明

PU钢丝吸尘软管钢丝的常规材质为镀铜钢丝、镀锌钢丝和不锈钢，透明钢丝软管厂家，其支撑的压力更大，并且大大的提高了软管外观的美观度，宁津诺成橡塑可以根据客户的需求定做包不同材质的钢丝，可以使PU钢丝吸尘管承受的压力更大。

二、PU软管钢丝直径和管径的关系

一般根据PU钢丝软管的内径大小来选择钢丝的直径大小，PU钢丝伸缩管的管径越小，镀铜钢丝软管厂家，其使用的钢丝也越细，而随着管径的增大，使用的钢丝也越来越粗，这样似的其承受的压力也越大，并且可以根据客户的需要可以增大钢丝的直径大小和管壁的厚度，常用壁厚：0.4mm，0.6mm，0.9mm，1.0mm，1.2mm，1.5mm，2.0mm(薄的地方，不含钢丝)以满足软管承受的压力大小。

PU钢丝软管用于道路清扫车吸尘管

PU钢丝软管可任意弯曲不形变，各种口径规格大小可根据客户要求定制各种型号规格。抗磨损性能强，普遍用于抽吸场合。特别适合有磨损的固体，如灰尘，粉末，纤维和碎屑，树叶收集，活性的介质如油蒸汽和焊烟，工业除尘和抽吸。主要用于木工机械、陶瓷机械、水泥车间等粉尘较大的生产环境的通风吸尘。

属性：清扫车软管的耐磨损保护，带下部加强金属丝(耐磨损性能较大多数橡胶材料高6倍，较软性PVC高5倍);内部平滑，使流动特性优化，重量轻且具伸缩性，提高耐压和耐真空，高抗张强度，和抗撕裂强度;良好的耐矿物油性能，良好的耐化学性能，良好的抗紫外和臭氧性能，弯曲半径小，不易纽结，不含柔软剂和卤素，气体和液体不泄漏，通过螺旋丝接地可排静电;

朝阳钢丝软管厂家-诺成橡塑品种全-透明钢丝软管厂家由宁津诺成橡塑制品有限公司提供。宁津诺成橡塑制品有限公司是一家从事“pu软管,聚氨酯软管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“诺成橡塑”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使诺成橡塑在软管中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！