

100千瓦封闭箱式水冷柴油发电机

产品名称	100千瓦封闭箱式水冷柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-100TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

100千瓦封闭箱式水冷柴油发电机

自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定，确保提供平稳动力，对电压波动敏感的设备尤为重要。

机组油位过低时，系统自动停止发动机运转，是发动机免受损害。

燃油显示及时提醒您补充燃料。

设计，稳定的性能，功率输出强劲，拥有多项专利。

静音柴油发电机组的建设与发电的综合成本低

欧洲狮动力产品分类丰富，类型上分为：船用发电机组、陆用发电机组；功能结构上分为：用途自动化机组、防雨棚机组、低噪音机组、拖车移动电站机组；行业上分为：民用发电机组、油田发电机组、电信发电机组等。

静音柴油发电机演绎着每台讲究品质的家用电器，设计精致的艺术品、低调中着.....保持一份坚定，在平台中找到自己特的个性新风格让爱生活的人都有自己专属电器。

GT-100TSI详细参数

一、技术规范

额定输出：100KVA

备用功率：110KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} = 0.8$ (滞后)

噪音水平 LP7m:72-85db/7M

稳态电压调整 (%): ± 0.5

电压波动 (%): ± 0.5

负荷突变电压%: ± 2

稳态频率调整%: ± 2

发动机技术参数：

动力型号：GT-100

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：150L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：100KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2950*1100*1570mm机组重量（kg）：1500/1650

两台规格型号完全相同的三相机组，在额定功率因数下，额定功率范围内稳定并联运行。为了提高有功功率和无功功率，合理分配精度和运行的稳定性，要求机组中柴油机调速器具有在稳态调速率2%~5%范围内调节的装置。在控制箱（屏）内的调压装置可使稳态电压调整率在5%范围内调整。

售后服务承

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内如设备出现故障，可到您所在的当地维修点进行售后服务、或可把机器反送到公司，在保修期内一切费用都由公司承担。

4、服务原则：产品保修期为12个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏；

人为因素和保修期外零部件的损坏，提供配件只收成本费。在保修期外我公司售后人员每年会定期回访用户使用情况！