

# 保温胶泥生产厂家 保温胶泥 超杰生产销售新型建材

产品名称	保温胶泥生产厂家 保温胶泥 超杰生产销售新型建材
公司名称	安徽超杰新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市裕安区城南镇汪家行村高速路口对面
联系电话	15956463737 15956463737

## 产品详情

### 外墙保温胶泥用量多少

一般在3-3.5kg/m<sup>2</sup>。

适用范围：用于保温板（如（ERS）、挤塑板（xps）、酚醛板、无机保温板等）与基层墙体的粘结。

执行标准：JC/T992-2006《墙体保温用膨胀板胶粘剂》。

使用方法：基层处理：应坚固、干燥、平整、稳定、干净（无粉尘、污垢等），偏差不大于5mm。

配料比例：外墙保温板胶粘剂：水 1:0.2（重量比）。

浆料搅拌：将粉板粘接剂逐量加入预先准备的清水中使用电动搅拌器将干粉和水充分搅拌至润滑均匀，保温胶泥价格，无明显块状或糊状结块。搅拌后静置5分钟左右，在稍加搅拌1-2分钟即可使用。

粘贴施工：可采用框点法或拉条法粘贴保温板，将涂好保温板胶粘剂的保温板立即贴在墙面上，并用力压实找平。框点法边缘料浆宽度不小于50mm，厚度不小于10mm，中间圆点直径不小于100mm。

### 贴外墙用胶泥好还是水泥好

安徽超杰新型建材有限公司是一家专门从事墙体外墙保温材料生产的科技型企业，以环保、节能、等高新技术为后盾，集研发、生产、销售于一体。产品通过ISO9001国际质量体系认证；并先后通过ISO14001国际环境管理体系认证；国家绿色环保标识认证等。

## 常用的黏合剂

溶剂类，保温胶泥生产厂家，如903建筑胶、快速胶黏剂等。这些胶黏度较高，在短时间胶未干的情况下，可揭下瓷砖重贴。

掺混类，如JD—503胶是以水泥为基础原料，保温胶泥，加以粉类黏合剂，保温胶泥多少钱一吨，用时加水搅拌成胶浆。但这种胶施工时间不宜过长，否则易凝结失效，无法再用。

粉类建筑胶是一种粉类黏合剂，用时将黏合粉状物与水按100 25比例调合成糊状，均匀涂抹在墙壁上，用橡皮锤拍实即可。这种胶的优点是耐水、耐热、无味，便于施工。

以上三类黏合剂价格较水泥高，老房在墙基完全干透的情况下，可用黏合剂，比水泥粘贴牢固。新房无特殊要求，在墙基未完全干透的情况下，金煌装饰认为还是用水泥粘贴为好。

安徽超杰新型建材有限公司是一家专门从事墙体外墙保温材料生产的科技型企业，以环保、节能、等高新技术为后盾，集研发、生产、销售于一体。产品通过ISO9001国际质量体系认证；并先后通过ISO14001国际环境管理体系认证；国家绿色环保标识认证等。

相对于在施工现场配制的砂浆，干粉保温胶泥有以下优势：

- （1）品质，可以满足不同的功能和性能需求，提高工程质量。
- （2）功效提高，有利于自动化施工机具的应用，改变传统建筑施工的落后方式。
- （3）对新型墙体材料有较强的适应性，有利于推广应用新型墙材。
- （4）使用方便，便于管理。

保温胶泥生产厂家-保温胶泥-超杰生产销售新型建材由安徽超杰新型建材有限公司提供。安徽超杰新型建材有限公司为客户提供“匀质板,抹面砂浆,干沙,保温胶泥”等业务，公司拥有“匀质板,抹面砂浆,干沙,保温胶泥”等品牌，专注于砂浆等行业。，在六安市裕安区城南镇汪家行村高速路口对面的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：项经理。