

# 越野车CNC油门旋把，加油器，带回油线款

产品名称	越野车CNC油门旋把，加油器，带回油线款
公司名称	常州祥金精密机械有限公司
价格	25.00/套
规格参数	用途:加油器，油门转把 尺寸:22.5（mm） 品牌:xj
公司地址	常州市新北区春江镇安家振兴路51号
联系电话	051985863812 13912340311

## 产品详情

用途	加油器，油门转把	尺寸	22.5（mm）
品牌	xj	型号	加油器1
适用车型	摩托车22.1的方向柄		

### 供应油门旋把

6061的极限抗拉强度为124 mpa受拉屈服强度 55.2 mpa延伸率25.0 %弹性系数68.9 gpa弯曲极限强度228 mpabearing yield strength 103 mpa泊松比0.330疲劳强度 62.1 mpa6061合金的主要合金元素是镁与硅，并形成mg2si相。若含有一定量的锰与铬，可以中和铁的坏作用；有时还添加少量的铜或锌，以提高合金的强度，而又不使其抗蚀性有明显降低；导电材料中还有少量的铜，以抵销钛及铁对导电性的不良影响；锆或钛能细化晶粒与控制再结晶组织；为了改善可切削性能，可加入铅与铋。在mg2si固溶于铝中，使合金有人工时效硬化功能。6061-t651是6061合金的主要合金，是经热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金产品，其强度虽不能与2xxx系或7xxx系相比，但其镁、硅合金特性多，具有加工性能极佳、优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、材料致密无缺陷及易于抛光、上色膜容易、氧化效果极佳等优良特点。