

# 管道封堵器DN2000现货销售

产品名称	管道封堵器DN2000现货销售
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	500.00/个
规格参数	包装:简装 运输:物流 性能:管道封堵气囊
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

## 产品详情

管道封堵器DN2000现货销售管道堵水气囊由增强天然橡胶制成,每个管道堵水气囊在交付前,都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行为保管道堵水气囊结构的强度,我们采用三倍于管封器额定工作压力安全系数。管道堵水气囊,由气囊、压力表、三通组成。在建筑楼层闭水试验中能承受2-6层楼水的自然压力。管道堵水气囊,特别适合对排水管道封后进行闭水试验、闭气试验、漏点查找、管道维修临时堵水等维护工作。

污水管道封堵气囊DN700橡胶堵漏管道封堵气囊(管道封堵气囊)橡胶充气堵头(质优价廉)

污水气囊堵漏DN1800橡胶堵漏使用中应注意以下几点

、水泥管闭水气囊DN0现货当天发首先检查配件是否连接严密,压力表的指针是否指向零位,管道封堵气囊充气后摆动是否正常,如果发现压力表有指针摆动有异常,应及时更换新压力表,将配件与气囊连接好后,首先在开放状态下对气囊进行充气试验,试验充气压力不能超过0.01mpa,用肥皂水检查气囊及连接配件是否漏气。

二、排水管闭水试验气囊DN300黑色可加长使用前，应检查管道内的基本情况，对于新管道应检查管道内壁是否平整光滑，是否有淤泥、淤泥内是否有沉淀的突出物对于旧管道是否有水泥渣、玻璃渣、尖锐的固体物、等等，管道清理不干净会造成封堵效果下降，产生局部漏水，尤其时用于铸铁管道与水泥管道时应特别注意，以防气囊充气后刺破管道封堵气囊。

三、管道封堵气囊在管道内有水作业时不大好判断管道内的杂物的状况，除了清理管道外，这时应对气囊表面加保护，如表面套上帆布套，或用不低于4毫米的橡胶垫对气囊加包裹，否则，气囊在水下很容易被些杂物刺破。