

食品包装车间用双出风高温冷风机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 食品包装车间用双出风高温冷风机 |
| 公司名称 | 嵊州市普凌制冷设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:普凌 型号:SDL55 控温范围:-5-5 |
| 公司地址 | 嵊州市鹿山街道新市村 |
| 联系电话 | 83221761 13819555264 |

产品详情

| | | | |
|------|------|----|-------|
| 品牌 | 普凌 | 型号 | SDL55 |
| 控温范围 | -5-5 | 用途 | 食品 |
| 类型 | 冷风机 | | |

普凌制冷设备有限公司是一家专业制造和销售工业与商用制冷设备的企业。经多年的实践经验，加上我们全体员工的不懈努力，已使普凌制冷以“科技为本，不断创新”作为企业发展战略。我们充分尊重每个成员的发展，以人性化的管理，良好的作业环境，精良的生产设备，精湛的制造工艺，全面调动员工的积极性，在活力，专注，专业的工作氛围中，倾力打造优异产品，我们的目标是通过不断完善服务为普凌制冷客户和合作伙伴带来长期的，持续不断的成功。生产高质量的产品，提供良好的售后服务与建立诚挚的信誉，是我们一贯的追求和宗旨。

产品特点dl、dd及dj系列吊顶式冷风机中，其蒸发器采用了薄壁钢管与冲孔二次翻边一次成形的高效铝翅片经机械胀管而成，具有高的传热效率，选用的风机防潮湿、风量大、噪声低、运转平稳可靠；选用了不锈钢管组成的电热融霜系统，电热管直接插入盘管内，融霜时间短、效果好、壳体采用了优质钢板和喷塑工艺、耐腐蚀、外形平整、美观、大方

dd系列适用于温度为-18 左右的冷库。

1、结构合理，采用三角型接法，换热效率高，结霜均匀，节省用电，运行成本低2、风机风量6000*2m³/h，耗电量小、噪音低、使用寿命长3、涨管后不仅铜管和翅片贴合紧密而且密封可靠性大大提高4、选用绝缘性强的不锈钢管状电热管，分布合理，融霜时间短，效果好。5、壳体采用喷塑工艺，有强烈的耐腐蚀性，外观美观大方。

(外壳材料有铁板，不锈钢板，铝板)由客户选择

