

# 石英砂检测硅含量化验

产品名称	石英砂检测硅含量化验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:石英砂检测 周期:7-10天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

## 产品详情

石英砂检测项目：

质量检测、成分分析、硬度检测、目数粒径检测、白度检测、硅含量检测、钠含量检测、铁含量检测、三氧化二铁检测、杂质检测、颗粒检测、酸溶解度检测、纯度检测、水分检测、物相分析、破碎率、磨损率、密度、电镜分析、耐火度测试等。

还在为找一家既准确便宜、办事效率又高、出报告又快的第三方检测机构而发愁吗？

沙子从来源上沙可分为海沙、河沙和山沙。在建筑装饰中，国家是严禁使用海沙的。海沙虽然洁净，但国家严禁使用未经淡化处理的海沙作为建筑材料。因为海沙盐分高，极易使建筑工程出现氯离子腐蚀钢筋情况，造成安全隐患。要分辨是否是海沙，主要是看沙里面是否含有海洋细小贝壳。山沙由于表面粗糙，所以水泥附着效果好，但山沙成分复杂，多数含有泥土和其他有机杂质。所以，一般装饰工程中，都推荐使用河沙。河沙表面粗糙度适中，而且较为干净，含有杂质较少。一般从市面上购买回来的沙都得用网子进行筛选后方可使用。

石英砂是石英石经破碎加工而成的石英颗粒，是一种非金属矿物质，在玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工等行业应用的非常广泛。那么，该如何辨别石英砂质量的优劣呢？

- 1、石英砂的厚度要在15mm以上，如果不在15以下将不能保障抗折性能;
- 2、石英砂的表面无气孔，有气孔则不合格;
- 3、关于石英砂拼接处的缝隙，不明显地为好的产品;
- 4、用钥匙或者铅笔刀划，有划痕深而且明显地为不合格;
- 5、对于200目以下砂纸打磨，容易掉落石头粉末为不合格;