

惠普/HP CM1312二手彩色平板一体机

产品名称	惠普/HP CM1312二手彩色平板一体机
公司名称	东莞市华协五金有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	品牌:惠普/HP 型号:1312 涵盖功能:打印, 复印, 传真, 扫描
公司地址	中国 广东 佛山市南海区 南海里水大冲白露岗
联系电话	86 0757 85657539 13415550789

产品详情

品牌	惠普/HP	型号	1312
涵盖功能	打印, 复印, 传真, 扫描	打印尺寸	A4 (cm)
复印缩放	25% 到 400%	扫描尺寸	21.6 x 29.7 厘米 (cm)
扫描分辨率	1200	复印尺寸	A4 (cm)
复印分辨率	600 x 600 dpi	打印速度	12
复印速度	12	打印分辨率	600*600

功能	彩色打印、彩色复印、彩色扫描、黑白打印、黑白复印、黑白扫描
打印系统	
打印速度 (黑白、草稿模式、a4)	12 页/分钟
打印速度 (黑白、标准模式、a4)	12 页/分钟
打印速度 (黑白、最佳模式、a4)	12 页/分钟
打印速度 (彩色、标准模式、a4)	8 页/分钟
打印速度附注	准确的速度依系统配置、软件程序和文档复杂性的不同而有所差异。
首页输出 (黑色, a4)	26 秒 (“就绪”模式)
首页输出 (彩色, a4)	32 秒 (“就绪”模式)
打印负荷 (每月、a4)	30000

打印技术	新一代“水平式”一次成像技术
打印质量（黑白、最佳模式）	高达 600 x 600 dpi
打印质量（彩色、最佳模式）	高达 600 x 600 dpi
打印技术分辨率	hp imageret 3600
纸张处理/容量	
标配输入容量（纸张）	最多 150
最大输入容量（纸张）	最多 150
标配输出容量（纸张）	最多 125
标配输出容量（信封）	最多 10
标配输出容量（投影胶片）	最多 50
最大输出容量（纸张）	最多 125
双面打印选项	手动操作（需要驱动程序支持）
标准介质尺寸	a4、a5、a6、b5 (iso、jis)
自定义介质尺寸	76 x 127 到 216 x 356 毫米
支持的介质类型	纸张（证券纸、宣传册纸、彩纸、光面纸、信头纸、相纸、普通纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸、糙纸）、投影胶片、标签、信封、卡片
推荐的介质重量	60 到 176 克/平方米（使用惠普 (hp) 激光封面纸高达 200 克/平方米；使用惠普 (hp) 光面彩色激光相纸高达 220 克/平方米）
扫描系统	
扫描类型	平板式
增强扫描分辨率	19200 dpi 分辨率
光学扫描分辨率	高达 1200 dpi 分辨率
位深度	24 位
最大扫描尺寸	21.6 x 29.7 厘米
复印系统	
复印速度（黑色，草稿质量，a4）	12 页/分钟
复印速度（彩色，草稿质量，a4）	8 页/分钟
复印分辨率（黑白图形）	高达 600 x 600 dpi
复印分辨率（彩色文本和图形）	高达 600 x 600 dpi
复印缩放	25% 到 400%
最大复印页数	最多 99
复印机智能软件特性	高达 99 页复印，一次扫描打印多页，校对，25% 至 400%

	缩放（带页面尺寸预设），自动适合页面，2 或 4 页复印到 1 页，可自定义复印预设，对比度（较亮/较暗），分辨率（复印质量），网络协议支持
系统特性	
处理器速度	450mhz
标配内存	128mb
最大内存	128mb
硬盘容量	无
标配打印机语言	hp pcl 6、hp postscript level 3 仿真、hp pcl 5c 仿真
其它技术信息	
标配连接	1 个高速 usb 端口（兼容 usb 2.0 规范）
兼容的操作系统	microsoft® windows® 2000、server 2003、xp home、xp media center、xp professional、xp professional x64、xp tablet pc；windows vista® 认证；mac os x v10.3 或更高版本；novell® netware 3.2、4.2、5.x、6；hp-ux 10.20、11.x；red hat linux 6.x 或更高版本；suse linux 6.x 或更高版本；solaris® 2.5x、2.6、7、8、9、10（sparc®）；aix® 3.2.5 或更高版本；mpe-ix；citrix® metaframe；终端服务
最低系统要求	microsoft® windows® server 2003：任何奔腾® ii 处理器或更高配置、64mb 内存、50mb 可用硬盘空间、16 位彩色 svga 800 x 600 显示器（仅限打印驱动程序及扫描驱动程序）microsoft® windows® 2000、xp home、xp professional：任何奔腾® ii 处理器（推荐奔腾® iii 或更高配置）、128 mb 内存、250 mb 硬盘空间、svga 800 x 600 带有 16 位彩色显示器、internet explorer 5.5 或更高版本（完全安装）；1ghz 处理器，512mb ram（windows vista®，最低硬盘空间请核实用户指南）；cd-rom 光驱，usb 端口
通过能源之星认证	有
工作温度范围	15 ° c 到 32.5 ° c
推荐的工作温度范围	20 ° c 到 27 ° c
存储温度范围（摄氏）	-20 ° c 到 40 ° c
工作湿度范围	10% 到 80% 相对湿度
推荐的工作湿度范围	20% 到 70% 相对湿度
非工作湿度	10% 到 95% 相对湿度
声功率	6.1 b(a)（以 12 ppm 的速度打印）、6.4 b(a)（最大复印/扫描）、无声（就绪）
声压	47 db(a)（旁观者位置）、50 db(a)（旁观者位置复印/扫描）、无声（旁观者位置就绪）
功耗	最大 295 瓦（打印）、最大 310 瓦（复印/扫描）、最大 21 瓦（就绪）、最大 7.2 瓦（睡眠）、0 瓦（关闭）
电源要求	220 到 240 伏交流电 (+/- 10%)、50 赫兹（+/- 2 赫兹）
外形尺寸（宽 x 长 x 高）	437 x 455 x 405 毫米
重量	21.2 千克

保修

1年送修