

消防风管防火阀 景德镇防火阀 鑫申耀消防排烟风机厂

产品名称	消防风管防火阀 景德镇防火阀 鑫申耀消防排烟风机厂
公司名称	江西鑫申耀机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市进贤县经开区潘李路1号
联系电话	13698098188 13698098188

产品详情

排烟防火阀的设置位置

房间机械排烟系统按防烟分区设置。

(1) 高度超过32m的高层建筑的下列部位应设置排烟防火阀：

长度超过20m的内部走道；

面积超过100平方米且经常有人居住或燃烧物较多的房间；

人们经常居住的高层中庭和地下室，或有许多燃烧物。

(2) 通风空调系统应采取防火、防烟措施。

(3) 在建筑高度大于32m的一类高层建筑和二类高层建筑的下列部位设置机械排烟防火阀：

无直接自然通风且长度超过20m的内部走道或直接自然通风但长度超过60m的内部走道；

地面无窗房间或有固定窗户的房间，面积超过100平方米，经常被占用或燃烧物较多；

无自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭；

除有窗户和自然排烟井的房间外，每个房间的总面积超过200平方米或一个房间超过50平方米，经常有人下榻或地下室燃烧物较多。

排烟防火阀安装注意事项你知道吗？

排烟消防阀的阀体应独立吊装，以防止管道变形影响阀门的开闭。

- 2、 阀门操作器一侧和弹簧机构另一侧，应有不少于200mm的净空间，以便检修。
- 3、 阀体可垂直安装或水平安装，无论何种安装其叶片需与地面平行，景德镇防火阀，若叶片不能与地面平行时，定货时需声明。
- 4、 排烟防火阀的阀门在吊顶内安装时，操作器下方应设有检修孔，尺寸不小于450*450mm。
- 5、 缆绳缠于操作器上的绕轮时应不小于3圈，缆绳头应用压板紧固。
- 6、 远控操作器安装时应在墙壁上予置安装盒，安装盒的大小请参考远控操作器外形尺寸。
- 7、 排烟防火阀与防火墙之间的连接风管的外表面应有耐火材料隔热，电器线路应有 20mm的耐火材料保护管保护。排烟防火阀是借易熔合金的温度控制，利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时，火焰风道，高温使阀门上的易熔合金熔解，或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭，用于风道与防火分区贯穿的场合。

排烟防火阀主要用于通风和空调系统

排烟防火阀主要用于通风和空调系统。它通常安装在通风系统和空调系统室的防火系统中。它是一个70摄氏度的防火阀。它通常是开放的。当烟气温度达到70度时，它会自动关闭。控制方法是自动的。

排烟防火阀通常在管道上打开。它可以长期通风。它安装在风道中间。在70摄氏度时，防火阀风阀的供应商，它会在发生火灾时堵塞通风管。它起着两个作用：空气在火灾现场运输，以避免燃烧;第二是防止火源从管道扩散到其他地方。烟雾阻尼器的更大好处是它在发生火灾时会自动关闭。

消防阀的维护可以使防火阀使用更长时间。这句话并非没有基础。就像家里的一些设备一样，长时间不维护不好。消防控制阀也是如此。那么如何在工作日维护消防阀？首先，这一步是定期检查。如果发现损坏，请立即修理;如果消防阀表面变形或生锈，应定期对部件进行处理，消防风管防火阀，或定期对旋转部件进行润滑，确保其旋转灵活可靠。

保险丝应满足工作要求，手动操作阀门一次或两次，确认工作正常;风量调节装置应确定开度，安装时间应检查各种弹簧的性能，以确定其有效性。消防阀门应注意堆放时不应倒置和重压的情况，风管防火阀价格，应注意防水，防潮，防尘。

消防风管防火阀-景德镇防火阀-鑫申耀消防排烟风机厂由江西鑫申耀机械设备有限公司提供。江西鑫申耀机械设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫申耀——您可信赖的朋友，公司地址：江西省南昌市进贤县经开区潘李路1号，联系人：付总。