

批发供应微电脑型酸度/氧化还原控制器

产品名称	批发供应微电脑型酸度/氧化还原控制器
公司名称	上海浦汇光电技术有限公司
价格	3200.00/套
规格参数	品牌:Jencoi 型号:6311 类型:水质在线分析仪
公司地址	上海市徐汇区宜山路705号A座501A室
联系电话	021-54260145 15021680569

产品详情

品牌	Jencoi	型号	6311
类型	水质在线分析仪	测量范围	- 2.00~16.00pH/ - 2500~2500mV
测量精度	0.1% ± 1个字	电源电压	230VAC , 50/60Hz
分辨率	0.01pH/1mV	用途	水处理

标准的1/4din防水机身设计Icd显示，可同时显示pH/orp、温度值ph电极效率显示4~20ma可逆向，带隔离电流输出，用户可自行设定输出范围四组ph(orP)继电器控制/一组清洗继电器控制，控制点/迟滞宽度用户可自行设定具有自动温度补偿功能,用户可自行选择温度探棒(pt1000,th10k,balco 3k)断电校正记忆功能采用rs-485通讯接口产品通过ce认证

技术参数

ph	测量范围分辨率/精度输入阻抗pH缓冲识别液pH电极零点/斜率补偿	- 2.00~16.00pH.01pH/0.1% ± 1个字 > 1013 4.01, 7.00, 10.01或4.00, 6.86, 9.18中任一组可选 ± 100mv/ ± 30%
----	----------------------------------	---

orp	氧化还原绝对值测量范围 氧化还原相对值测量范围 分辨率/精度	- 2500~2500mv-6499~6499mv 1mv/0.1% ± 1个字
温度	测量范围分辨率/精度温 度感应器	- 10.0~120.0 0.1 / ± 0.3 热敏电阻 , 10k/25
4~20ma电流输出	电流输出绝缘电压/最大 负载	4~20ma可逆向、隔离电流输出500vdc /500
继电器控制输出	控制方式最大负载	系统内on/off控制2.5a/230vac
其他	按键各项设置保护措施预 置放大器电压外型尺寸开 孔尺寸防水等级重量电源	均有音效回馈效果4位密码保护 ± 5vd c, 最大输出电流20ma1/4din的标准机 身, 96 × 96 × 148mm92 × 92mmip6596 0g230vac, 50/60hz