

尼龙橡胶输送带保养 尼龙橡胶输送带厂家

产品名称	尼龙橡胶输送带保养 尼龙橡胶输送带厂家
公司名称	青岛海顺德橡胶有限公司
价格	89.00/米
规格参数	海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	18669773457

产品详情

尼龙输送带保养与维护

- 1、 输送胶带在运输和贮存中，应保持清洁避免阳光直射或雨雪浸淋,防止与酸、碱、油类、有机溶剂等物质接触，并距离发热装置一米以外。
- 2、 贮存时仓库温度宜保持— 18-40 之间，相对湿度宜保持在 50- 80 %之间。
- 3、 贮存期间，产品须成卷放置，不得折迭，放置期间应每季翻动 一次。
- 4、 不同类型、规格层数的输送带不宜接在一起使用。
- 5、 输送胶带的类型、结构、规格、层数应根据使用条件合理选用。
- 6 、 输送胶带运行速度一般不宜大于 2 . 5 米/秒，块度大，磨损性大的物料和使用固定梨的卸料装置应尽量采用低速。

7 、运输机的传动滚筒直径与输送带布层的关系、传动滚筒、改向滚筒的配套以及对托辊槽角的要求应根据运输机的设计规定，合理选取。

8 、给料方向应顺胶带的运行方向，为减小物料下落时对胶带的冲击应采溜槽，减小物料下落距离；胶带受料段应缩短托辊间距和采用缓冲托辊为漏料，带顺应采用柔软适度的挡料板，以免档料板过硬，刮破输送带的带面。

9 、输送带在使用中应注意以下事项：
避免托辊被物料覆盖，造成回转不灵，防止漏料卡于滚筒与胶带之间，注意活动部分的润滑，但不得油污输送胶带； 避免带负荷启动； 胶带发生跑偏，应用时采取措施纠正；
发现胶带局部损人造棉应用时修补，以免扩大；