

广东环保节能涡轮快速卷帘门净水设备水平安装涡轮快速门

产品名称	广东环保节能涡轮快速卷帘门净水设备水平安装涡轮快速门
公司名称	深圳鸿发自动门有限公司
价格	4000.00/套
规格参数	鸿发:006 KS-05:006 广东:006
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道嶂背社区凹巷路3号厂房302（注册地址）
联系电话	18820220553

产品详情

广东环保节能涡轮快速卷帘门净水设备水平安装涡轮快速门

硬快速门

硬快速门是一种性能优良的工业门，其优势十分突出。可以说，它结合了提升门和快速门的优点，避免了这两种工业门的缺点。其主要功能概括如下：抗风性好、隔热性好、速度快、防盗、外形美观、使用寿命长。硬快门门板采用铝合金制造，中间填充聚氨酯泡沫塑料，总厚度42mm。门板与门板之间采用断桥设计，具有良好的隔热性能。可在门扇上设置透明窗，门扇由单层PC聚碳酸酯制成。驱动系统采用伺服电机和全套伺服控制系统，响应速度快，稳定性好

硬快门导轨采用双涡轮设计，使门扇运行平稳，无磨损和噪音。硬快门尺寸*大，宽5m，高6m，速度可达1.5m/s以上。可抵御12级台风。硬快速门是工业门所有产品中性能优越、适应性广

的产品，可以说它专注于工业门生产中的所有前沿技术。广泛应用于各种需要防盗、抗风和频繁使用的场合，如物流、精密车间、停车库等。

硬质快速门产品配置

1.控制系统:采用绝对式伺服系统，内核为DSP芯片，系统通过接收电机尾部的绝对式编码器信号来设定门的开启高度。

2.控制箱：采用加厚型巴士德IP54控制箱

3.电机系统:采用绝对式伺服电机系统组成：稀土永磁同步电机；日本多摩川绝对式编码器；失电刹车系统；大惯量行星减速机；手动释放机构；故障手动装置等组成。

4.过载能力较强:在一些高频次场合开关一天可以工作2000次以上,具有2000线的高分辨率绝对式编码器。采用手动释放机构。

5.提升机构:采用铝合金导向承重轨道，确保门帘在高速运行时无燥音，门帘与轨道无磨擦。

6.门帘机构:为分：铝合金帘片、软连接胶条、承重胶链、导向轮等几个部份组成：

1， 铝合金门帘厚度1-200mm，表面经过阳极氧化加有着色处理，抗拉强度超过230B/MPA符合GB/T5237.1-5-2000标准颜色为德灰，还有铝合金沙白、中国红两种可选颜色；

2， 通过软连接胶条连接铝合门帘片站后，软连接部份折叠寿命达百万次以上；

3， 角链承重方式设计使门帘接合处不受力，门帘片不变型，长时间后还可保持平整性；

4，

门体运行时是通过聚安脂材质的导向轮在铝合金轨道内滑动，*高速运行时也不会发生任何磨擦和燥音。

安全系统

1， 红外线安全保护电眼：门框两侧设有对射电眼，快速门下方有物体，使门保持开启状态；当门体下降时下方有物体通过，门体会开启到*开位，待下方无障碍物时再延时下降。

2， 底部安全保护边：当门体在下降时，由于物体处在红外线安全保护的盲区时，门体压在下方障碍物时，门体讯速反弹在*开门，有效的保护下方物体或行人避免事故。

3， 光幕保护系统：该配置是BAST工业门特有的*有效的一种安全保护方式，在重直地方的方向安装一给光栅墙，它通常是由18组光头组成，采用485通讯协议，跟据门帘体的时实高候来计算门帘位置并给于过往行人或物体保护的一种有效措施。