

## PA66 日本东丽 CM3004G-15 阻燃 15%玻纤增强 自润滑 泵件

产品名称	PA66 日本东丽 CM3004G-15 阻燃 15%玻纤增强 自润滑 泵件
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	18.20/KG
规格参数	日本东丽:注塑级 CM3004:阻燃级 日本:注塑级阻燃级
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼347号
联系电话	15118393609 15118393609

### 产品详情

聚己二酰己二胺半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。此外，还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等优良的力学性能。尼龙的机械强度高，韧性好。2.自润性、耐摩擦性好。尼龙具有很好酌自润性，摩擦系数小，从而，作为传动部件其使用寿命长。3.优良的耐热性。如尼龙46等高结晶性尼龙的热变形温度很高，可在150 下长期期使用

PA66经过玻璃纤维增强以后，其热变形温度达到250 以上。4.优异的电绝缘性能。