

赣州枪弹库门 保密室防盗门 配置自动关门装置 GB17565-2007

产品名称	赣州枪弹库门 保密室防盗门 配置自动关门装置 GB17565-2007
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

双锁防盗安全门的技术参数如下：[1] 技术性能外观（1）门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤。（2）铭牌标志应端正、牢固、清晰。（3）防盗安全门应有性防盗安全级别标记。（4）防盗安全级别标记由其中文代号和平面圆组成，中文代号应位于直径为 25mm的平面圆中。（5）以宋体凹印形式固定在内侧铰链边上角，距地面高度1600mm±100mm的位置上。板材及材质（1）板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、铜或其他复合材料。（2）钢质板材厚度a）门框按防盗安全的甲、乙、丙、丁级别分别应选用2.00mm、1.80mm、1.50mm。b）门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的甲、乙、丙、丁级别分别应选用1.00mm/1.00mm、0.80mm/0.80mm、0.80mm/0.60mm。c）防盗安全门的板材厚度在符合其防破坏性能的条件下，按产品设计选择厚度。若选择钢质板材其厚度应不低于乙级防盗安全级别门框、门扇的厚度及允许偏差要求。

优质钢材，配备有主门、栅栏门，双开型；主门板、门框、锁具、锁栓执行机构、控制装置等组合而成；主门板结构从外至内分别为第1层10mm厚加强钢板，第二层40mm防钻、防切割高锰钢板，第三层防火层，防腐防电腐耐高温、耐高温复合材料，第四层为8mm钢板，第五层夹层加强钢板，厚度为2mm加强钢板，第六层为锁盒盖板，厚度为1.5mm钢板，第七层为优质钢日栅门，采用1.0mm厚直径为18mm的圆管及壁厚为2.0mm厚直径为40mm*40mm厚的方管组成，门锁隐蔽且装锁的部位装有4mm厚的防钻钢板。门板安装不锈钢实心手轮，门铰配铰链自动刹车系统（可调阻尼装置）。铰链底板采用40mm钢板，螺母钢板采用20mm厚钢板，门铰轴采用90mm*90mm实芯方钢，采用除油、去锈、电镀处理，永不生锈。门栓采用优质钢通体板栓，所栓如锁孔有效长度30mm。锁具采用沙金6731锁、专用银库锁、中控指纹锁。配备自动乱码器，沙金SG-6730-168定时锁。

提供公*部出具的产品检验检测报告。实际尺寸以现场测量为准。

