

TDGC2系列单相接触式自耦调压器

产品名称	TDGC2系列单相接触式自耦调压器
公司名称	上海美平电器制造有限公司
价格	150.00/台
规格参数	应用范围:电源 品牌:上海美平电器 型号:TDGC2 , TDGC2J,
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A-3幢
联系电话	13817279468

产品详情

应用范围	电源	品牌	上海美平电器
型号	TDGC2 , TDGC2J,	频率特性	低频
电源相数	单相	铁心形状	环型
冷却形式	干式	铁心结构	心式
绕组数目	自耦	防潮方式	开放式
冷却方式	自然冷式	外形结构	立式
电压比	220/0-250 (V)	效率()	95% (KVA)
额定功率	0.5-100KVA (Hz)		

接触式自耦调压器

一、概述

调压器系列,为机电工业第十四批节能产品.用在调压、控温、调速、调光、功率控制等场所,使用范围十分广泛.tdgc2-j、tsgc2-j产品外形呈六角形,属老形产品;tdgc2、tsgc2外形呈四角形,美观大方,属新形产品。

二、适用范围

化工、冶金、仪器仪表、机械制造、轻工工业、公用设备、家用电器。

三、技术性能

输入电压	单机220v ± 10%,三相380 ± 10%
输出电压	单机0-250v ± 10%,三相0-430v ± 10%
工作频率	50hz/60hz
效率	>90%
波形失真	无附加波形失真

电气强度	1500v/1min
绝缘电阻	单相 > 5m , 三相 > 2m

五、型号规格

规格 (kva)	产品尺寸(cm)	重量(kg)	包装尺寸(cm)	台装	
tdgc2单相系列	0.2kva	12 × 11 × 12	3	32 × 28 × 15	4
	0.5kva	14 × 13 × 13	4	33 × 18 × 31	4
	1kva	20 × 18 × 18	6.5	43 × 24 × 44	4
	2kva	20 × 18 × 20	9	43 × 24 × 44	4
	3kva	22 × 20 × 20	11	48 × 28 × 26	2
	5kva	31 × 24 × 24	16	31 × 28 × 30	1
	10kva	31 × 24 × 41	36	40 × 32 × 34	1
	15kva	31 × 24 × 56	48	38 × 32 × 65	1
	20kva	31 × 24 × 77	56	43 × 32 × 88	1
	30kva	31 × 24 × 110	105	43 × 32 × 117	1
tsgc2三相系列	0.6kva	15 × 12 × 33	10	33 × 25 × 53	2
	1.5kva	17 × 13 × 34	14	39 × 31 × 40	2
	3kva	27 × 17 × 42	20	34 × 26 × 50	1
	6kva	26 × 21 × 46	28	32 × 26 × 54	1
	9kva	28 × 21 × 48	35	35 × 29 × 58	1
	15kva	32 × 24 × 57	48	38 × 32 × 65	1
	30kva	33 × 24 × 110	105	43 × 32 × 117	1