

# TSDGC2系列三相调压器

产品名称	TSDGC2系列三相调压器
公司名称	上海美平电器制造有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	应用范围:电源 品牌:上海美平电器 型号:TTSGC2,TSGC2J
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A-3幢
联系电话	13817279468

## 产品详情

应用范围	电源	品牌	上海美平电器
型号	TTSGC2,TSGC2J	频率特性	低频
电源相数	三相	铁心形状	环型
冷却形式	干式	铁心结构	环型
绕组数目	自耦	防潮方式	开放式
冷却方式	自然冷式	外形结构	立式
电压比	380/0-340 ( V )	效率( )	95% ( KVA )
额定功率	50-60 ( Hz )		
应用范围	自耦	品牌	上海美平
型号	tdgc2j、 tsgc2j ztdgc2、 ztsgc2	频率特性	<a href="#">低频</a>
电源相数	<a href="#">三相</a>	铁心形状	<a href="#">环型</a>
冷却形式	<a href="#">干式</a>	铁心结构	壳式
绕组数目	多绕组	防潮方式	开放式
冷却方式	<a href="#">风冷式</a>	电压比	输入电压380v 输出电压0--430 ( v )
效率( )	25 ( kva )	额定功率	50hz--60 ( hz )

### 主要特点：

调压器系列，为机电工业第十四批节能产品。用在调压、控温、调速、调光、功率控制等场所，使用范围十分广泛。tdgc2j、 tsgc2j外形呈圆形，属老产品；tdgc2、 tsgc2外形呈方形，美观大方，称新

型产品。

ztdgc2、ztsgc2系列单、三相大功率柱式电动调压器，是我公司结合市场需求自行开发设计、生产的大功率柱式调压器新产品，以满足广大用户的需求。柱式电动调压器具有输出电压波形不失真(输出电压波形畸变率增量<1%)，柱式电动调压器采用电动操作机构，减轻操作劳动强度。输出电可从零电压起始调节、瞬时过载能力强、空载电流、空载损耗小，效率高、噪音小、寿命长。适宜各种感性、容性、电阻负载使用等特点。

广泛用于化工、冶金、仪器仪表、机械制造、轻工工业、公用设备、家用电器等。

tdgc2j 单相接触式调压器

规格	产品尺寸(cm)	重量(kg)	规格	产品尺寸(cm)	重量(kg)
tdgc2j-0.5kva	14 × 13 × 13	4	tdgc2j-10kva	31 × 24 × 41	36
tdgc2j-1kva	20 × 18 × 18	6.5	tdgc2j-15kva	31 × 24 × 56	48
tdgc2j-2kva	20 × 18 × 20	9	tdgc2j-20kva	31 × 24 × 77	56
tdgc2j-3kva	22 × 20 × 20	11	tdgc2j-30kva	31 × 24 × 150	105
tdgc2j-5kva	31 × 24 × 24	16			

tsgc2j 三相接触式调压器

规格	产品尺寸(cm)	重量(kg)	规格	产品尺寸(cm)	重量(kg)
tsgc2j-0.6kva	15 × 12 × 33	10	tsgc2j-9kva	28 × 21 × 48	35
tsgc2j-1.5kva	17 × 13 × 34	14	tsgc2j-15kva	32 × 24 × 57	48
tsgc2j-3kva	27 × 17 × 42	20	tsgc2j-30kva	33 × 24 × 150	105
tsgc2j-6kva	26 × 21 × 46	28			

ztdgc2 单相大功率柱式电动调压器

规格	输出电流(a)	产品尺寸(cm)	规格	输出电流(a)	产品尺寸(cm)
ztdgc2-50kva	200	60 × 63 × 150	ztdgc2-100kva	400	70 × 120 × 170
ztdgc2-63kva	252	70 × 120 × 170	ztdgc2-125kva	500	70 × 120 × 170
ztdgc2-80kva	320	70 × 120 × 170			

ztsgc2 三相大功率柱式电动调压器

规格	输出电流(a)	产品尺寸(cm)	规格	输出电流(a)	产品尺寸(cm)

	)				
ztsgc2-50k va	67	70 × 63 × 170	ztsgc2-12 5kva	168	70 × 120 × 170
ztsgc2-63k va	84	70 × 63 × 170	ztsgc2-16 0kva	215	120 × 150 × 170
ztsgc2-80k va	107	70 × 120 × 170	ztsgc2-20 0kva	269	120 × 150 × 170
ztsgc2-100 kva	134	70 × 120 × 170	ztsgc2-25 0kva	335	120 × 150 × 180