

甲级防盗安全门 GB17565-2007保密室门 双人管理

产品名称	甲级防盗安全门 GB17565-2007保密室门 双人管理
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

甲级防盗门和丁级防盗门区别 1、比厚度 钢板的厚度决定了耐冲击力强弱。门框冷轧钢板的厚度：甲丁级分别为2毫米、1.5毫米。门扇外板厚度：甲丁级分别为1毫米、0.8毫米。门扇内板厚度：甲丁级分别为1毫米、0.6毫米。 2、比填充物 国家规定防盗门差都要用蜂窝纸来当做填充物，甲级门根据牌子的不同，填充物也不一样，有的是硅酸铝岩棉(防火棉)，有的是航空蜂窝铝，还有的是铝箔。甲级防盗门通常采用的硅酸铝岩棉和铝箔。硅酸铝岩棉有很好的保温、防火和隔音性能，铝箔重量轻、耐腐蚀、无毒无味，具有良好的导热、耐热和耐低温性能。 3、比锁具 防盗锁对门来说是重要的部件，防盗锁性能的好坏直接关系到门的安全性。正规厂家生产的防盗门，在门的左上角都会有一个宋体凹印的“安全级别印记”。甲级防盗门锁具的防盗级别为B级，即GAO级防护级别;而丁级防盗门，其锁具的防盗级别为A级，即普通防护级别。防破坏时间因为级别不同而有明显的区别。甲级不低于30分钟，丁级不低于6分钟。同时，观察门框与门扇间的锁闭点数，甲、丁级防盗门分别应不少于12个、6个。

防盗安全门：防盗门的全称为“防盗安全门”。它兼备防盗和安全的性能。按照GB17565, 2007《防盗安全门通用技术条件》规定，合格的防盗门在15分钟内利用凿子、螺丝刀、撬棍等普通手工具和手电钻等便携式电动工具无法撬开或在门扇上开起一个615平方毫米的开口，或在锁定点150平方毫米的半圆内打

开一个38平方毫米的开口。并且防盗门上使用的锁具必须是经过公安部检测中心检测合格的带有防钻功能的防盗门专用锁。防盗门可以用不同的材料制作，但只有达到标准检测合格，领取安全防范产品准产证的门才能称为防盗门。