新型耐酸碱软磁合金K-M37A

产品名称	新型耐酸碱软磁合金K-M37A
公司名称	苏州湘燕精密合金器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	初始磁导率:1.6TH=50KA/m 居里温度:680（℃） 饱和磁通密度:1.6T（T）
公司地址	苏州高新区通安镇金通路（新钱村）
联系电话	67777640 18973414986

产品详情

初始磁导率	1.6T H=50K A/m	居里温度	680（℃）
饱和磁通密度	1.6T（T）	剩磁	0.3-0.9T（T）
矫顽力	300A/m（KA/m）	密度	7.78（g/cm3）

本公司系专业生产，销售制冷空调电磁阀，气动自控元件软磁合金棒材及阀芯零部件精密加工的联合生产企业。公司以冶金机械为龙头，数控自动精加工为主体，集专业技术和先进生产工艺设备优势为一体，发扬“ 团结拼搏，求实创新，优化管理，追求完美 ”的团队创业精神。目前，已初步形成了产业化，规模化，集团化生产企业.为了适应电磁阀在特殊介质环境中的应用,在原有耐腐软磁合金1j117的工艺配伍成分基础上,经过严格科学论证和成分整合应用分析,其性能得到进一步改善和提高.适用于酸,碱,海洋等恶性介质环境. 本新型软磁合金的主要磁特性是：①矫顽力(hc)和磁滞损耗(wh)低；②电阻率(ρ)较高,涡流损耗(we)低;③起始磁导率(μ0)和最大磁导率(μm)高；④饱和磁感(bs)高；是一款新型的优质软磁合金材料.