

# 海南物流仓储液压装卸平台订制

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 海南物流仓储液压装卸平台订制                 |
| 公司名称 | 苏州沃太物流设施有限公司                   |
| 价格   | 18000.00/台                     |
| 规格参数 | 品牌:沃太VOTAL<br>材质:钢<br>产地:江苏省苏州 |
| 公司地址 | 苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）         |
| 联系电话 | 17887216245                    |

## 产品详情

### 海南物流仓储液压装卸平台订制

品牌：沃太VOTAL

产品名称：装卸平台，固定式登车桥，液压装卸平台

液压装卸平台适用于装卸车频繁、车型不一的物流装卸口及仓储月台。作为装卸货物的辅助设备，根据货车车厢不同高度调节，可调高或调低，方便叉车驶入车厢装卸货物。液压装卸平台采用进口液压泵站，两侧设有防轧裙板，安全可靠。

液压装卸平台产品参数：

主台面结构：采用整体平台面结构设计，表面采用高度自动焊接拉伸花纹板台面板。骨架采用立衡独有“1”型钢支撑结构，有效分解力的分布，减少骨架扭力，更加坚固耐用。

开放式活页关节结构：由高强度拉伸花纹钢板制成，由一根直径为25-30mm(1"-1.2")的高强轴钢连接。开放式活页关节比传统的管型焊接关节，增加焊位面积达300%，受力面积增加2.5倍以上，使活页小搭板增加高达4倍的承托力；而且更容易保养。

动力单元：采用马达、高压泵等，简介可靠，安全快捷。动力单元安装于卸货平台支架后部，安装位置高于坑位平面，远离垃圾和杂物。

开放式底座结构：易于坑位的清理和日常维护。

坑位清理：其支架易于移动，无需使用特殊工具即可完成鼓风机的日常清理和坑位的冲洗。

液压装卸平台电气的说明：

- 1、接线盒的电缆扰性连接管采用波纹管接头。
- 2、控制按钮盒放置于液压装卸平台旁，一般固定于墙面，便于操作。
- 3、电机采用三相异步电动机，380V，50HZ，0.75 KW，1400r/min。
- 4、设备使用电源由使用方迁至设备旁。
- 5、产品材料及配置说明。

液压装卸平台在温度比较低的环境下，保养工作更需要做好，为防止液压油结冰我们建议在冬天的开端就换成32号的液压油，保证装卸平台液压系统的正常运行。在冬季，应用于装卸平台的钢材不仅要满足冲击韧性的要求，还必须满足强度的要求。同是为了应对低温，装卸平台各受力部件的焊接结构形式对焊接热应力、应力集中等的影响，要选择合理的装卸平台结构形式。金属材料在温度变化比较大的条件下是容易降低使用寿命，液压装卸平台制动系统在机械使用过程中会产生相应的温度变化，液体状态也与普通条件下有所不同，能够在机械使用前做一些相应的“热身运动”。