

中拓供应混凝土试块养护箱厂家

产品名称	中拓供应混凝土试块养护箱厂家
公司名称	献县中拓试验仪器销售中心
价格	.00/个
规格参数	品牌:中拓 型号:SHBY/YH 产地:河北
公司地址	献县城东试验仪器生产基地
联系电话	15720494383

产品详情

《SHBY/YH-60B型混凝土标准恒温恒湿养护箱》

一、产品概述：

SHBY/YH-60B型混凝土标准恒温恒湿养护箱是根据GB1345-99《水泥标准稠度用水量凝结时间安定性检验方法》和国家建材研究院及有关部门提供的技术资料开发设计制造的，适用于大、中、小型水泥

厂，建筑和建工部门做混凝土、水泥试件凝结养护之用。(试块标养箱内传感器上的白色塑料盒内要加满水、不可断水)

二、主要技术参数：

控湿温度：RH90%以上

控制温度：20 -1

电源电压：220V 50HZ

加热功率：1000W

制冷功率：145W

增湿功率：45W

增湿量：400毫升/小时

增湿器容积：5.5L

箱内空间：60B型可放1503混凝土试块40组

三、使用说明：

仪器在运输到使用部门后，需静止放5个小时以后再接通电源，否则导致压缩机不工作。

应将仪器置于通风干燥处，在环境温度2~38℃，相对湿度不大于85%，周围无强烈振动及强电磁场影响的室内使用。

仪器安放平稳后，应检查门开关是否灵活，电气、制冷等部件是否损坏。

将箱内水箱加水至末层搁架以下，电热管以上2cm，把侧门打开将加湿器水箱内加注满蒸馏水，另把测温干湿盒内塑料球里注满水，并把纱布泡入水中。

将电源插头插入具有良好接地的220V插座中，按动电源开关，仪器自动进入工作状态。

出厂时本仪器已编入标准设定程序，温度控制值为20.0℃±1.0℃，湿度控制值为95%-1.5%，无特殊要求，不能改变控制程序，否则将可能出现控温、控湿超出技术范围，如需要改变控制值数

据，可按照控温仪说明书修改程序。

----SHBY-60B型混凝土标养箱

恒温恒湿养护箱具有全自动控制功能，双数显表显示，超声波加湿，内胆全不锈钢制作。

--技术参数：

1.内胆尺寸：920*650*1100 (mm)

2.容量：软练试模 60套

砧150*150试模 40套

3.恒温范围：0-50 可调 精度：20 ± 1

4.恒湿范围： 90%可调

5.压缩机功率：175瓦

6.加热器：600瓦

7.雾化器：15瓦

8.净重： 200Kg

----YH-60B型恒温恒湿养护箱

砧150*150试模 45套

3.恒温范围：0—50 可调 精度：20 ± 1

8.净重： 200Kg