

ARCM200L-J8电气火灾监控探测器

产品名称	ARCM200L-J8电气火灾监控探测器
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	980.00/台
规格参数	品牌:安科瑞 型号:ARCM200L-J8 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69253262 13774431046

产品详情

订货说明：根据所安装位置上级开关如：塑壳断路器、微断开关、双电源转换开关、隔离开关等电气元件开关的额定电流，再选择电气火灾监控器的功能和技术要求，对产品进行探测器的选配。

二、（分体式）电气火灾监控器：由漏电探测器、电流探测器【可选配】、电气火灾监控器组成一个独立监控点，报警信号通过系统总线与电气火灾监控设备构成监控报系统。

电气火灾监控探测器可独立使用现场报警，又可组成系统。

三、产品应用范围及工作环境

3.1、产品应用范围

安装于商场、写字楼、、学校、住宅小区、宿舍楼、别墅区等民用建筑安装使用。

应用于检测漏电电流和电缆、电缆终端、中间接头及电缆隧道热故障隐患，发出预报警，提高供电可靠性，电缆线接点和中间接点的温度监测与报警。

3.2、适应工作环境

周围介质环境温度不低于-20 、不高于+60 ；

在无爆炸危险的介质中，且介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 导电尘的地方；

无雨雪侵袭的地方；

执行标准：gb14287.2—2005 gb14287.3—2005

四、产品功能

实时监测

电气火灾监控器可接收来自于漏电探测器、电流探测器的报警信号。

报警保护功能

电气火灾监控探测器能够探测回路的三相电流、剩余电流，如果超限发出声光信号报警，能在规定时间内切断供电回路，以保证安全用电。

漏电超限声光报警

消防联动功能

中文lcd显示

自我检测功能

复位功能

消音功能

可与系统主机连接报警功能

一组常开或常闭点干接点输出（作断电信号反馈输出）

过电流报警【附加功能】