

# L7直流小型断路器DC MCB

产品名称	L7直流小型断路器DC MCB
公司名称	香港陽明電氣科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:OEM 型号:DZ47DC 极数:1-4P
公司地址	中国 浙江 温州市 温州
联系电话	86 0577 15858775818 15858775818

## 产品详情

品牌	OEM	型号	DZ47DC
极数	1-4P	额定频率	50/60 ( Hz )
额定绝缘电压	127 ( V )	脱扣器电流	6,10,16,25,32,40,50,63 ( A )
产品认证	ISO9001	安装方式	导轨式
速度	普通型	灭弧介质	空气式
结构	塑壳式	操作方式	手动操作
产品简介			

产品分为1p和2p两种，额定电流1~40a，c型脱扣曲线。模数化产品，每极宽度9mm。短路保护，过载保护，控制（专为直流系统设计，用于直流线路的保护于控制）。

### 技术参数

额定电流：1-40a（40 时）额定电压：2p：127/250dc分断能力符合iec 60947-2标准（o-co）1-40a（额定电流）2p（类型）127v（额定工作电压）20ka（分断能力）1-40a（额定电流）2p（类型）250v（额定工作电压）10ka（分断能力）脱扣特性：c型曲线：瞬时脱扣范围（7-10）in机械寿命：20,000次电气寿命：10,000次（I/r 0.015s时）抗湿热性：2类（温度55 时，相对湿度95%）参考重量（克）2p 250接线压板提升式接线端子适用于25mm<sup>2</sup>及以下导线

### 性能描述

I7 - dc直流小型断路器采用当今世界最先进的c65小型断路器技术平台，并延承I7的一贯优良品质：

快速闭合> 三级限流> 完整的选择性配合表> 宽泛的许用温度> 可靠的隔离功能  
优势

专门的永磁场吹弧技术，确保电弧的可靠分断面对工业客户，  
按照工业用小型断路器标准（iec60947 - 2/gb14048.2）设计和制造拥有ce  
、国际认证，可满足客户国内设备和出口设备的不同要求，方便国际oem客户  
应用范围

电力系统直流电源轨道交通和电力机车