

LED透明显示屏灌封流水线

产品名称	LED透明显示屏灌封流水线
公司名称	东莞市中汇翰骑自动化设备有限公司
价格	3.00/台
规格参数	编程方式:电脑编程 计量方式:伺服电机驱动 胶阀:双液动态混合阀+截止阀
公司地址	广东省东莞市大岭山镇杨屋东盛路8号富鼎工业园A栋
联系电话	18923714809

产品详情

一、行业应用中汇翰骑LED透明显示屏灌封流水线可应用于透明显示屏、贴膜屏、晶贴屏、软膜屏等产品封装；

智能LED透明显示屏是具有多种可扩展性的高科技建材产品，它适用于各种应用场景；公共大型建筑空间和应用、大型舞台应用、巨型天幕应用、建筑媒体应用、玻璃橱窗等领域；

二、透明显示屏简介

1、具有流动性、强制性、针对性、实效性等特点。

2、节目优势。自制节目、即时播放、内容丰富；不仅仅有广告，还有节目，包括专题、专栏、综艺、动画、广播剧、电视剧，节目间隙插播广告。

3、地段优势。主要安装在商场等人流量集中的地段，其中LED全彩大屏幕更是安装在地标性地段，其传播效应更震撼、更具强制性。

4、户外全彩LED电子屏媒体广泛应用在公共场所、广告宣传、城市道路网、城市停车场、铁路、地铁等交通引导系统、高速公路等。

5、采用VGA同步技术，大屏内容与CRT同步，更换广告内容简洁方便；超大画面、

超强视觉、亮度高、寿命长。

6、色彩丰富，显示方式变化多样（图形、文字、三维、二维动画、电视画面等）。

7、外观新颖独特，可提升城市科技水平，丰富城市居民文化生活，居民更易接收。

三、设备优势1.通过电脑编程可轻松实现多元化产品封装；2.设备配光电定位系统，用以提高产品的定位与封装位置的准确性；3.XYZ运动轴使用高精度运动导轨，伺服电机驱动，可有效确保设备的高精运行；4.线体由单双液体、在线真空脱泡设备于一体集成显示屏光源封装设备；5.通过集成线体全面提升显示屏光源封装工艺的作品质、人工成本及产能6.操作简便，可储存多组参数，生产时调出产品参数，按启动键即可；

7.自动清洗功能，中途下班，一键清洗，省时省力；8.中文操作界面，操作简单易学；

9.可参数设定灌胶速度、灌胶时间、停胶时间，实现出胶量稳定,不漏滴胶，高性能双液阀，回吸力量大，收胶干净；液位显示，缺料自动报警，胶流量检测，让安全更有保障；

10.厂家提供一年的免费保修服务，提供上门安装调试和培训

四．设备使用注意事项

LED透明显示屏灌封流水线开机前检查

1检查周围地面清洁，无与生产不相关的杂物。

2清洁设备表面无硅胶，无杂物。

3检查气源压力应大于0.4-0.55MPa，如不在此范围通知设备人员调节。

4检查操作面板无硅胶，按钮灵敏无损坏，必要时通知设备人员解决。

5更换混合螺旋管胶嘴。

6检查挂环无变型，无缺失，胶管无破损，必要时通知设备人员解决。

7检查胶管接头螺丝无松动，无硅胶溢出，必要时通知设备人员解决。

8检查拉环伸缩正常，无损坏，必要时通知设备人员解决。

通电设备操作

1打开电源，电压保证为AC 220V，如果没有电或电不足请相关人员调整。

2检查电器柜内各元器件工作正常。

自动灌胶操作过程

1通电后触摸屏显示。

2点击“运行模式”，设备进入自动运行状态。

关机操作

1手动将设备回到原点。

2切断主电源，主气源。

安全注意事项

1安装后开机前确保电源电压输出符合要求；

2不要触摸控制盘、电气箱等带有标示牌的机器内部电路。否则可能碰触高压电路，有触电危险；

3机器运转中，不可触摸机器和其他可动部分，如机械手、移动台等。不要将身体的任何一部分置于可能被机构夹住的地方；

4确实熟记紧急停止按钮的位置，以便随时按下。不要在卸下门、盖、护罩的状态下接通电源；

5运转前务必关闭机器的门、盖、护罩等防护措施，同样，运转中也不能打开；

6不得用湿手操作任何开关类操作对象；

7遇有停电时，必须首先关掉电源开关；

8不要擦除、涂抹或撕掉机器上贴有的警告标记。当标记辨认不清或毁坏时，应及时告知设备技术员处理；

9禁止在设备电柜内放置任何物品；

10禁止用锐利的东西划触摸屏；

11操作员工不得擅自更改设备程序和参数设置；

12禁止未经培训的非相关人员操作本机器；

作业人员的安全注意事项

1操作者的领带、项链饰物等应取下，长头发要在脑后面捆扎并卷上或收入帽中，以免被机器运行部分卷入或拉入机器内；

2应避免穿着休闲等宽松服装操作机器，应穿工作服，扣好纽扣，扣紧袖口；

3只在正常健康状态时使用机器，酒后或疲劳状态下不得使用机器；

运转操作的安全注意事项

- 1检查安全护罩、门、盖确实安装，并没有破损。如有破损务必更换或修好；
- 2机器设备应安装在具有防雷电的建筑物内，否则，雷电发生中应停止机器运转；
- 3不要用戴上手套的手进行触摸屏的操作，否则有可能导致机械的误动作或其他故障的发生；
- 4结束工作欲离开机器时，应先关闭主电源开关，然后关闭连接机器的动力电源；
- 5开始工作时，应先接通动力电源，然后再开启机器主电源开关；

工作环境的安全注意事项

- 1机器周围地面防止油和水存在，以避免操作者滑倒；
- 2距机器0.8米的周围，保持地面无障碍物，避免操作过程中被绊倒摔伤；

机器控制系统的安全注意事项

- 1电气控制系统中的变压器、继电器、电机、电器箱内的高压端子，切忌触摸；
- 2电压断开后，短时间内会有残留电压存在，需用万用表进行电压确认后再行触摸端子工作；
- 3在设备电柜内进行工作时，必须断开接入机器的总电源开关；

五．公司简介

东莞市中汇翰骑自动化设备有限公司（简称：中汇翰骑）位于东莞市大岭山镇杨屋东盛路8号，是一家集流体自动化设备应用研发、生产、销售、服务于一体的技术企业。

中汇翰骑致力于流体自动化设备的持续创新，应用已覆盖LED、精密电子、通讯、新能源、电源、生物医疗、工艺品等众多领域，产品包括视觉点胶机、精密点胶机、全自动喷涂机、硅胶挤出机、双液灌胶机、水晶滴胶机、LED透明显示屏灌封流水线、全自动灌胶生产线等流体自动化设备及非标自动化生产线定制&整体解决方案。

中汇翰骑一直坚持流体自动化设备的自主创新、快速响应市场，为客户持续创造更高的价值！

六．设备图片