

如何做碎石氯离子含量化验、卵石压碎指标检测

产品名称	如何做碎石氯离子含量化验、卵石压碎指标检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	600.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

细度检测，石粉含量检测，亚甲蓝检测，氯离子含量检测，含泥量检测，含水率检测等

一般工业与民用建筑和构筑物中使用的砂、石料应符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52规定的质量标准及检验方法。

砂石料的原料标准：

在普通混凝土中合理使用**砂、人工砂、碎石、卵石.保证普通混凝土用砂石质量。

适用：一般工业与民用建筑和构筑物中普通混凝土用砂石质量要求和检验。

对于长期处于潮湿环境的重要混凝土结构所用的砂、石.应进行碱活性检验。

**砂:自然形成.公称粒径小于5.00mm的岩石颗粒。

碎石 岩石破碎后公称粒径大于5.00mm的岩石颗粒。

含泥量 砂石中公称粒径小于0.080mm的含量。

砂泥块含量 砂中公称粒径大于1.25mm.水洗、手捏后变成小于0.630mm的含量。

石泥块含量 石中公称粒径大于5.00mm.水洗、手捏后变成小于2.5mm的含量。

表观密度 骨料颗粒单位体积（包括内封闭孔隙）的质量。

紧密密度：骨料按规定方法颠实后单位体积的质量。

堆积密度 骨料在自然状态下单位体积的质量。

坚固性：骨料在气候变化或其它物理因素作用下抵抗破裂的能力。

压碎指标：人工砂、碎石抵抗压碎的能力。

针片状颗粒含量:凡岩石颗粒的长度大于该颗粒所属粒级的平均粒径.4倍者为针状颗粒凡岩石颗粒的厚度小于平均粒径0.4倍者为片状。平均粒径指该粒级上下限粒径的平均值。