

# 河南濮阳防火涂料濮阳钢结构防火涂料濮阳膨胀型钢结构防火涂料厂

产品名称	河南濮阳防火涂料濮阳钢结构防火涂料濮阳膨胀型钢结构防火涂料厂
公司名称	河南中科防火材料研究院有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:联防防火涂料厂家 按溶剂分类:水溶性 用途范围:钢结构厂房建筑物混凝土
公司地址	郑州市二七区航海路连云路正商航海广场B座1004
联系电话	15294600877

## 产品详情

膨胀型钢结构防火涂料是国内早的超薄型防火产品，采用新技术路线研制而成。遇火膨胀发泡，形成海绵状炭化层，阻止热量向基材传递，在一定时间内保护钢结构底材不软化垮塌。

特性：

- 1、易施工、无毒
- 2、涂层薄，防火性能卓越
- 3、表面光洁、装饰效果好
- 4、涂膜耐老化性能优异、坚固耐久、可保持多年不粉化

应用范围：

膨胀型钢结构防火涂料广泛应用于大型工矿钢结构厂房、各种体育馆、展览馆主体钢结构防火保护。

涂层厚度：

超膨胀型钢结构防火涂料:涂层厚度小于或等于3mm;

注意事项：

- 1、膨胀型钢结构防火涂料施工环境温度为0 -50 ，相对湿度 85%，多次施工须视涂层的干燥情况分次进行(施工过程中切忌雨淋和暴晒);涂层厚度根据防火规范而定。

- 2、使用前被涂底材要清除油污、尘土以及检测底材表面防锈漆与防火涂料的相溶性。
- 3、施工方法采用刷、喷、滚涂均可，使用前须充分搅拌均匀，大面积施工须有施工队伍。详情见施工作业指导书。
- 4、膨胀型钢结构防火涂料开封后的防火涂料请一次用完;未用完的涂料，要重新封严。
- 5、请选择使用BF-2防火涂料专用保护面漆，参考理论用量 $0.18-0.36\text{Kg}/\text{m}^2$ 。

存储：

膨胀型钢结构防火涂料须存放于阴凉干燥处，严禁高温烟火，有效存储期一年