

广州电动车库门安装维修保养

产品名称	广州电动车库门安装维修保养
公司名称	广州龙伟门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区桥南街陈涌村兴业大道东33号102 (注册地址)
联系电话	13710813456 13710813456

产品详情

翻板车库门有：彩钢板车门车库门、罗普斯金车库门、木纹门车库门、实木车库门 车库门可以安装防盗、安全系统如降遇阻力反弹系统，该设施能让门体遇阻力停止，既保护人身与车辆进出安全，又保护门的可靠使用；红外线传感器控制系统，有效保障人、车辆、宠物的进出安全；防盗报警系统，当有人撬门时高音喇叭将发出警报，保护安全。同时设有停电备用电池工作功能，停电后无需手动开门。帘片厚度双层0.8mm-1.5mm，选用直径为80mm-165mm的轴，80-100mm的6063T5铝合金导轨。表面处理工艺：静电粉末喷涂，抗腐蚀、抗划伤、易清洗、色彩耐久性长。表面烤漆处理，耐久耐候抗阳光照射，抗雨水、抗腐蚀、抗划伤遇轻微碰撞后可反弹恢复，如外损伤可做到单帘片更换,能在帘片间加入采光型材让您的汽车沐浴阳光。多种安装方式可供选择包括外装、内装,中装安装，对空间的要求不高。不占用车库门内部空间安装简便施工速度快节省工期外观美观时尚。安全保护装置：可附加安装红外线对射系统与无线遥控装置，优泰卷帘车库门有自主研发的自动卷帘门防盗连锁装置，门体本身自重实现防盗，更为安全。电动卷帘车库门以交流管状电机或外置电机为驱动，220V或110V，省电、安全、静音，带有热保护装置。可配置UPS后备电源或手动链条，防止断电情况下门体也能正常开启。微电脑程序控制，使用方便，按遥控手柄即可，且电机自带自动延时照明灯。超级静音，绿色环保。停电有应急锁，开关容易安全、牢固，双层彩钢板，门板总厚度4-5公分，门体中间采用国际公认的保温隔热隔音材料——聚胺酯美观、高雅，简洁大方遇阻反弹，保证人车安全。原理科学，门内置扭簧，扭力和门重量相当，使门体处于“零重量”状态，且在轨道内靠滑轮运行，故阻力小，耗能少，维修率低，经久耐用零部件拆卸及更新方便，有利于维护。细纹浮雕门体的表面呈现不规则的粉末喷涂纹理，具有强烈的浮雕效果，既增加了强度，也美观大方。采用高强度的双面优质浸镀锌钢板，且双面喷长寿涂料纯聚酯，抗腐蚀能力强。优质钢板包缠外端使内部及外侧附着在一起，更好地与两壁密封。夹芯层为高度固体聚氨酯泡沫，可增加保温隔音效果门底部设有“U”型密封条，更加隔寒防风电机特点自动延时照明灯：在车库门开启或关闭时，照明灯亮2.5-5分钟后自动关闭、免维护直流电机，功率强劲，运转平稳，噪音低环型变压器，节能率70%行星齿轮开关，霍尔元件传感，脉冲。程序控制，操作方便，功能齐全。导轨材质采用1.5mm宝钢产冷轧钢板，表面银色电镀。滚轮采用高强度耐磨聚甲西全 POM工程塑料，内嵌滚珠轴承门体合页材质采用1.5mm宝钢产冷轧钢板，表面银色电镀。钢丝线盘采用高强度铝合金构成、膨胀螺丝采用特制的热镀锌。

又称为钢木车库门的特点防夹手结构实木车库门结构采用2.0毫米钢架结构，输入防夹手设计元素每一块门板采用上下两条钢板，用冷轧设备加工成防夹手形状，开槽后的实木门板嵌入钢架内，竖档和防夹手钢结构之间采用点焊设备连接，焊点平整牢固。钢木车库门有述优点钢木库门门板正面为实木，实木门

板的背面为“田”字形钢架，结合了钢的牢固，实木的自然风格，提升别墅档次，与别墅的风格自然融为一体。钢木车库门的受力点全部在钢架上，实木面板嵌入钢架内，在大大增加了钢木车库门的使用寿命。钢木车库门的实木门板是通过开槽后，嵌入到钢架上，且每一块实木板之间也是有凹凸结构，榫接为一体。车库门整体为无钉固定结构，既解决了实木的变形问题，也防止了因钉子的生锈而应响门板联接在门板所有结构中，门板之间及钢架与门板之间全部为无钉结构，在门板运动中，不会因产生松动、变形，门板结构牢固、合理。实木门板表面油漆采用户外耐候漆，可以根据别墅特点，选用风格相配的色彩，钢实车库门门板造形也可适合别墅的定位，整体可以做到有机结合为一体，为别墅增添价值。实木结构门板厚度为20mm，门体整体厚度55mm，面板采用防腐处理和高温脱水处理的优质实木，设计新颖，美观大方，又不失实用性。天然的木纹纹理和色泽，透着古典风格，对崇尚回归自然的装修风格的家庭来说，实木门自古以来就透着一种温情，不仅外观华丽，雕刻精美，而且款式多样，个性化的设计可以满足不同的客户需要木材的选择。

：老美松、桧木、胡桃木、沙比利等进口实木。

实木门不开裂方案如下 首先是有设置遮雨篷，雨水可以直接淋到门上；门板涨缩除了受自然环境的影响以外，还与材料本身的变形程度有关。可以采用变形较小的材料，并且控制好材料的含水率；根据当地的自然气候条件，我们生产门扇的木材要进行烘干处理，并且要回潮一周以上，给材料足够的养生期，使材料的含水率稳定在12%左右，然后再开始开料。另外生产过程中材料的含水率也要控制好，从开料到半成品直至较交油漆前均需保证材料不吸潮，含水率不上升。这就需要材料及时放入恒温房以保持木材的含水率不上升。在制作工艺上，通过不同结构的连接结构，在门结构重要的地方可以变形地方，加入防变形胶条。不会应响取门的外观及使用。

为了确保您的安全，减少事故发生，安装之前请您务必详尽地阅读安装使用手册，并严格按照安装使用手册提示的步骤进行操作。如果您在操作中遇到疑难问题，请您咨询安装人员或经销商。安装时务必请安装人员对门体进行检查，只允许在平衡良好的门体上安装开门机，否则可能造成严重的后果。门体正在运行时，严禁人或物体从门体下方通过，或在门体下方停留。禁止在看不到门体运行情况的地方操作遥控器，以免造成安全事故或车库门误开。门体两侧水平导轨末端应加机械限位装置，防止门体滑出。如果您的车库门无侧门，请您务必安装一套停电快速解锁装置，以便在停电时可以从外部手动开启门体。选购合适的车库门是要依靠较好的技术能力。翻板车库门有：彩钢板车门车库门、罗普斯金车库门、木纹门车库门、实木车库门。车库门可以安装防盗、安全系统如降遇阻力反弹系统，该设施能让门体遇阻力停止，既保护人身与车辆进出安全，又保护门的可靠使用；红外线传感器控制系统，有效保障人、车辆、宠物的进出安全；防盗报警系统，当有人撬门时高音喇叭将发出警报，保护安全。同时设有停电备用电池工作功能，停电后无需手动开门。选用直径为80mm-165mm的轴，80-100mm的6063T5铝合金导轨。表面处理工艺：静电粉末喷涂，抗腐蚀、抗划伤、易清洗、色彩持久性长。表面烤漆处理，耐久耐候抗阳光照射，抗雨水、抗腐蚀、抗划伤遇轻微碰撞后可反弹恢复，如外损伤可做到单帘片更换，能在帘片间加入采光型材让您的汽车沐浴阳光。多种安装方式可供选择包括外装、内装、中装安装，对空间的要求不高。不占用车库门内部空间安装简便施工速度快节省工期外观美观时尚。安全保护装置：可附加安装红外线对射系统与无线遥控装置，优泰卷帘车库门有自主研发的自动卷帘门防盗连锁装置，门体本身自重实现防盗，更为安全。电动卷帘车库门以交流管状电机或外置电机为驱动，220V或110V，省电、安全、静音，带有热保护装置。可配置UPS后备电源或手动链条，防止断电情况下门体也能正常开启。微电脑程序控制，使用方便，按遥控手柄即可，且电机自带自动延时照明灯。超级静音，绿色环保。停电有应急锁，开关容易安全、牢固，双层彩钢板，门板总厚度4-5公分，门体中间采用国际公认的保温隔热隔音材料——聚胺酯美观、高雅，简洁大方遇阻反弹，保证人车安全。原理科学，门内置扭簧，扭力和门重量相当，使门体处于“零重量”状态，且在轨道内靠滑轮运行，故阻力小，耗能少，维修率低，经久耐用。零部件拆卸及更新方便，有利于维护。细纹浮雕门体的表面呈现不规则的粉末喷涂纹理，具有强烈的浮雕效果，既增加了强度，也美观大方。采用高强度的双面优质浸镀锌钢板，且双面喷长寿命涂料纯聚酯，抗腐蚀能力强。优质钢板包缠外端使内部及外侧附着在一起，更好地与两壁密封。夹芯层为高度固体聚氨酯泡沫，可增加保温隔音效果。门底部设有“U”型密封条，更加隔寒防风。电机特点自动延时照明灯：在车库门开启或关闭时，照明灯亮2.5-5分钟后自动关闭。免维护直流电机，功率强劲，运转平稳，环型变压器，节能率70%行星齿轮开关，霍尔元件传感，脉冲。程序控制，操作方便，功能齐全。导轨材质采用1.5mm宝钢产冷轧钢板，表面银色电镀。滚轮采用高强度耐磨聚甲西全POM工程塑料，内嵌滚珠轴承。门体合页材质采用1.5mm宝钢产冷轧钢板，表面银色电镀。钢丝线盘采用高强度铝合金构成、膨胀螺丝采用特制的热镀锌。

又称为钢木车库门的特点防夹手结构实木车库门结构采用2.0毫米钢架结构，新防夹手设计元素每一块门板采用上下两条钢板，用冷轧设备加工成防夹手形状，开槽后的实木门板嵌入钢架内，竖档和防夹手钢结构之间采用点焊设备连接，焊点平整牢固。钢木车库门有述优点钢木库门门板正面为实木，实木门板的背面为“田”字形钢架，结合了钢的牢固，实木的自然风格，提升别墅档次，与别墅的风格自然融为一体钢木车库门的受力点全部在钢架上，实木面板嵌入钢架内，在大大增加了钢木车库门的使用寿命。钢木车库门的实木门板是通过开槽后，嵌入到钢架上，且每一块实木板之间也是有凸凹结构，榫接为一体。车库门整体为无钉固定结构，既解决了实木的变形问题，也防止了因钉子的生锈而应响门板联接在门板所有结构中，门板之间及钢架与门板之间全部为无钉结构，在门板运动中，不会因产生松动、变型，门板结构牢固、合理实木门板表油漆采用户外耐候漆，可以根据别墅特点，选用风格相配的色彩，钢实车库门门板造形也可适合别墅的定位，整体可以做到有机结合为一体，为别墅增添价值实木结构门板厚度为20mm，门体整体厚度55mm，面板采用防腐处理和高温脱水处理的优质实木，设计新颖，美观大方，又不失实用性。天然的木纹纹理和色泽，透着古典风格，对崇尚回归自然的装修风格的家庭来说，无疑是佳的选择。实木门自古以来就透着一种温情，不仅外观华丽，雕刻精美，而且款式多样，个性化的设计可以

满足不同的客户需要木

材的选择：老美松、桧木、胡桃木、沙比利等

进口实木。

实木门不开裂方案如下 首先是有设置遮雨篷，雨水可以直接淋到门上；门板涨缩除了受自然环境的影响以外，还与材料本身的变形程度有关 可以采用变形较小的材料，并且控制好材料的含水率；根据当地的自然气候条件，我们生产门扇的木材要进行烘干处理，并且要回潮一周以上，给材料足够的养生期，使材料的含水率稳定在12%左右，然后再开始开料加 另外生产过程中材料的含水率也要控制好，从开料到半成品直至较交油漆前均需保证材率料不吸潮，含水率不上升。