

PBT CN7030LN/LB宝理-Polyplastics 30% 玻璃纤维增强材料 CN7030LN/LB

产品名称	PBT CN7030LN/LB宝理-Polyplastics 30% 玻璃纤维增强材料 CN7030LN/LB
公司名称	东莞市常平金红塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:宝理 PBT:CN7030LN/LB 产地:可选择
公司地址	樟木头镇百顺小区3巷5号
联系电话	18200646066 15914033897

产品详情

DURANEXCN7030LN/LB、聚丁烯对苯二甲酸酯、30% 玻璃纤维增强材料、聚塑料有限公司。、产品说明：、 DURANEXCN7030LN/LB是一种聚丁烯对苯二甲酸酯（PBT）产品,含有的填充物为30% 玻璃纤维增强材料。它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。、特性包括:、阻燃/额定火焰、阻燃剂、高流动性 PBT CN7030LN/LB宝理-Polyplastics 30% 玻璃纤维增强材料 CN7030LN/LB

<

Stanyl 46HF4130聚酰胺 4630% 玻璃纤维增强材料DSM Engineering Plastics产品说明：Stanyl 46HF4130是一种聚酰胺 46HF4130的主要特性有: 阻燃/额定火焰 高流动性 热稳定剂
Ultramid B35EG3聚酰胺6 15% 玻璃纤维增强材料巴斯夫公司产品说明：玻璃纤维增强注塑级，例如用于内部气流
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/CA7200NX/日本宝理 用途：其它 重要参数：密度:1.31 g/cm3 缺口冲击强度:
Covestro Makrolon 6465聚碳酸酯，注射级聚合物，热塑性，聚碳酸酯（PC），聚碳酸酯，未增强，阻燃剂产品
PC(聚碳酸酯#防弹胶)/FC23R/荷兰DSM 用途：其它 特性备注：颗粒状,吹塑和注射成型,非增强级,热稳定,高抗冲
BayblendFR3020、聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯、5.0% 矿物填料、Covestro-聚碳酸酯、产品说明：、（PC+ABS
V-0）下，具有良好的UL识别能力。、PBT CN7030LN/LB宝理-Polyplastics 30% 玻璃纤维增强材料 CN7030LN/LB
M850BPP | 聚丙烯#百折胶|软胶上海石化规格级别：食品包装备注说明：丙丁共聚
YUNGSOX PP 5090T聚丙烯无规共聚物Formosa Polypropylene产品说明：YUNGSOX PP 5090T是一种聚丙烯无规
5090T的主要特性有: 阻燃/额定火焰 共聚物 耐化学品 透明度 典型应用领域包括: 医疗/保健 家庭应用 容器 食品持
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/RESIN VIC4311A/沙伯基础（原GE）用途：汽车部件 特性备注：增强30%重
LNP LUBRICOMP RFL36XXY compound聚酰胺6630% 玻璃纤维增强材料SABIC Innovative Plastics产品说明：LNP
又称：LNP*Lubricomp*复合RFL-4036 产品重新订购名称：RFL36XXY
杜邦高性能聚合物ZytelHTN 54G35HSLR NC010聚邻苯二甲酰胺（PPA）（未验证数据**）聚合物，热塑性，聚
NC010是一种35%玻璃纤维增强、增韧、热稳定、润滑的高性能聚酰胺树脂。它也是一种PPA树脂。 PBT CN70
CYCOLOY XCY620S resin聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯、沙伯基础创新塑料、产品说明：、PC+ABS汽车应用

Moplen RP348NK聚丙烯无规共聚物PolyMirae产品说明：、 Moplen RP348NK是PolyMirae使用LyondellBasell许可的RP348NK是专门设计的，具有良好的加工性能和良好的透明度，在低温加工条件下具有平衡的机械性能。、 M RP348NK是一种无规共聚物，特别适用于小尺寸透明容器和盒子、家庭用品、食品容器、瓶子（IBM/ISBM）、有良好的加工性和透明度/与传统随机PP相比，生产效率高，循环时间短/终产品中气泡（空隙）少/高光泽/良好ABS/PC(ABS与PC合金#)/HAC-8260/韩国锦湖、：其它、参数：熔体流动速率:40 g/10min 密度:1.14 g/cm³ 成型

杜邦高性能聚合物ZytelHTN 55G55LWSF BK752A聚对苯二甲酸乙酰胺（PPA）聚合物，热塑性，聚邻苯二甲酸55%玻璃纤维增强PPA高性能聚酰胺，具有低翘曲和高刚度

杜邦 70G13L NC010尼龙树脂13% 玻璃纤维增强材料杜邦高性能聚合物产品说明：13%玻璃增强聚酰胺66 PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/2500/泰科纳 用途：其它 重要参数：密度:1.31 g/cm³ 吸水率:0.45 % 成型收缩30% 玻璃纤维增强材料 CN7030LN/LB

Ultramid C3U聚酰胺66/6共聚物BASF Corporation产品说明：Ultramid C3U是一种注塑成型的通用PA6/66级阻燃剂

CYCOLOY XCY620 resin聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯、沙伯基础创新塑料、产品说明：、PC+ABS汽车应用

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/2404 MT/泰科纳 用途：其它 重要参数：熔体流动速率:21 g/10min 密度:1.34

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/T06 204 SN/荷兰DSM 用途：其它 重要参数：熔体流动速率:59.04 g/10min 密

DuPont Performance Polymers Zytel 103FHSA NC010 Nylon 66 (Unverified Data**)聚合物，热塑性，尼龙，尼龙66杜

PC(聚碳酸酯#防弹胶)/LN-2520/帝人化成(美国) 用途：其它 特性备注：磷含量，低（到无）；脱模性能良好；

MPa 维卡软化点:148

[PA46 TW241F6 用途：纤维级,电子电器,汽车部件特性备注：30%玻纤增强,热稳定,润滑重要参数：密度:1.41 g/cm³](#)

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/209AW/日本宝理 用途：其它 特性备注：耐摩擦 重要参数：密度:1.45 g/cm³

DOMAMID6g30英石聚酰胺630%玻璃纤维增强材料DOMO工程塑料SPA产品说明：聚酰胺6,30%玻璃纤维增强，

PA6 PF002 用途：其它 重要参数：密度:1.19 g/cm³ 成型收缩率:0.7 % 缺口冲击强度:37 拉伸强度:107 MPa 断裂伸

PC/ABS(PC与ABS合金)/C1200HF/沙伯基础（原GE）、：电子电器,家用电器,汽车部件、备注：特性：耐高温

MPa 弯曲模量:2343 MPa 维卡软化点:112

ZytelST801A NC010A型 尼龙树脂 杜邦高性能聚合物 产品说明：无加强，超增韧，聚酰胺66

COSMOPLENEAW864、聚丙烯共聚物、TPC，聚烯烃公司（新加坡）私人有限公司、产品说明：、COSMOPL

AW864是一种中等流量、高刚度、高抗冲共聚物级产品，含有防静电剂和紫外线稳定剂。、COSMOPLENE AV